

Unisenza Plus Thermostaat bedraad

Belgium - Radson



- Groot negatief LCD-display met achtergrondverlichting
- Ingebouwde vochtigheidssensor
- Schakelbelasting tot 4 Amp.
- Verlengde garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus thermostaat bedraad, verkrijgbaar in 230V of 24V, is een bedrade Zigbee 3.0 kamerthermostaat die ideaal is voor hydraulische oppervlakteverwarmings- en koelsystemen. Hij heeft een relais voor een lastafhankelijke kabelverbinding met het Unisenza Plus schakelblok én voor het aansturen van de elektro-thermische actuatoren. Hij communiceert met de Unisenza Plus Gateway via een Zigbee 3.0 protocol om toegang op afstand mogelijk te maken via een mobiele Android of iOS app. Hij heeft ook een multifunctionele ingang voor het aansluiten van extra accessoires om de toepassingsmogelijkheden verder te optimaliseren.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Kamerthermostaten 230V en 24V zijn AC-aangedreven thermostaten voor hydronische en elektrische verwarmings- en koelsystemen.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Kamerthermostaten 230V en 24V zijn AC-aangedreven thermostaten voor hydronische en elektrische verwarmings- en koelsystemen.

Basis gebruiksinstructies

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus thermostaat bedraad, verkrijgbaar in 230V of 24V, is een bedrade Zigbee 3.0 kamerthermostaat die ideaal is voor hydraulische oppervlakteverwarmings- en koelsystemen. Hij heeft een relais voor een lastafhankelijke kabelverbinding met het Unisenza Plus schakelblok én voor het aansturen van de elektro-thermische actuatoren. Hij communiceert met de Unisenza Plus Gateway via een Zigbee 3.0 protocol om toegang op afstand mogelijk te maken via een mobiele Android of iOS app. Hij heeft ook een multifunctionele ingang voor het aansluiten van extra accessoires om de toepassingsmogelijkheden verder te optimaliseren.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling aan/uit		No
Regeling modulerend		Yes
Communicatieprotocol		merkgebonden
Type voedingsspanning		230 V, 24 V
Aansluiting		3-Draads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Externe sensor		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkenmerk		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koelen		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Verstelbaar verschil		No
Type opnemer		Weerstandssensor
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overureschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met drinkwaterschakeling		No
Bediening		Drukknop, druktoets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weerafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		1
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	90
Diepte	Millimeter (mm)	85
Hoogte	Millimeter (mm)	75
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	3
Item weight	Kilogram (kg)	0.15

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FFU0TRRFDC1CC570	FFU0TRRFDC1CC570	Unisenza Plus Thermostaat 24V
FFU3TRRFDC1CC570	FFU3TRRFDC1CC570	Unisenza Plus Thermostaat 230V