

Unisenza Plus Thermostaat 2 zones draadloos

Belgium - Radson



- Draadloze bediening
- Slim apparaat dat maximaal 6 Unisenza Plus Thermostaatknoppen kan verbinden en kan worden bediend via een intuïtieve app
- Werkt op batterijen met standaard AA-batterijen
- Geolocatie voor flexibele temperatuurregeling
- Verlengde garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones is een draadloze kamerthermostaat. Het is Zigbee-compatibel en is draadloos en app-bediening wanneer verbonden met de Unisenza Plus Gateway. Het kan de elektronische thermostaatkop en ontvanger besturen. Hij werkt op batterijen en kan eenvoudig in de kamer worden geplaatst.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Thermostaat is een draadloze kamerthermostaat. Het biedt bediening via draadloze Zigbee-communicatie. Het werkt op batterijen. De thermostaat kan Unisenza Plus Thermostaatkop en Ontvanger 2 zones bedienen.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Thermostaat is een draadloze kamerthermostaat. Het biedt bediening via draadloze Zigbee-communicatie. Het werkt op batterijen. De thermostaat kan Unisenza Plus Thermostaatkop en Ontvanger 2 zones bedienen.

Basis gebruiksinstructies

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones is een draadloze kamerthermostaat. Het is Zigbee-compatibel en is draadloos en app-bediening wanneer verbonden met de Unisenza Plus Gateway. Het kan de elektronische thermostaatkop en ontvanger besturen. Hij werkt op batterijen en kan eenvoudig in de kamer worden geplaatst.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling aan/uit		No
Regeling modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Communicatieprotocol (OpenTherm)
Type voedingsspanning		Batterij/Accu
Aansluiting		Draadloos
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Externe sensor		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkenmerk		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koelen		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Verstelbaar verschil		No
Type opnemer		Weerstandssensor
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overureschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met drinkwaterschakeling		No
Bediening		Drukknop, druktoets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weerafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		2
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	119
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	3
Item weight	Kilogram (kg)	0.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FFUBTRRBDC2CC570	FFUBTRRBDC2CC570	Unisenza Plus Thermostaat 2 zones RF