

Unisenza Plus Thermostaat 2 zones draadloos

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Veelzijdige connectiviteit
- Standaard stroomvoorziening
- Toekomstbestendige technologie
- Uitgebreide systeemgarantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones is een draadloze kamerthermostaat. Het is Zigbee-compatibel en is draadloos en app-bediening wanneer verbonden met de Unisenza Plus Gateway. Het kan de elektronische thermostaatkop en ontvanger besturen. Hij werkt op batterijen en kan eenvoudig in de kamer worden geplaatst.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones draadloos is ideaal voor residentiële en commerciële omgevingen waar comfort belangrijk is. Het werkt draadloos met Zigbee 3.0 technologie en is batterijgevoed. Deze kamerthermostaat kan elektronische thermostatische koppen (ETH) en 2-kanaals ontvangers aansturen, wat veelzijdige verwarmings- en warmwateropties biedt.

Selectiecriteria

Voor optimale productkeuze, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze snelle selectie brochure afgestemd op uw specifieke behoeften.

Basis gebruiksinstructies

Voor volledige operationele details, bezoek onze website. Download de Unisenza Plus app uit de App Store voor iOS of Google Play. De thermostaat werkt op standaard AA-batterijen, die bij het pakket zijn inbegrepen. Volg de meegeleverde instructies voor correcte installatie en het plaatsen van de batterijen. Zorg altijd voor communicatie met de Unisenza Plus-gateway via Zigbee 3.0.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones draadloos is een draadloze Zigbee 3.0 kamerthermostaat. Het biedt twee kanaalbesturingsuitgangen; het eerste kanaal wordt gebruikt voor programmeerbare kamertemperatuurregeling, terwijl het tweede kanaal bedoeld is voor de aan/uit-timerregeling van warm water. De kamerthermostaat communiceert met de Unisenza Plus-gateway, waardoor toegang op afstand mogelijk is via de mobiele app op Android of iOS. Het bevat een multifunctionele invoer voor extra accessoires, wat de bedieningsopties in zowel residentiële als commerciële toepassingen verbetert. De Unisenza Plus thermostaat vereist 2 AA-batterijen, biedt geolocatiefuncties en heeft een IP30-classificatie.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling type aan/uit		No
Regeling type modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Opentherm
Type voeding		Batterij
Aansluiting		Draadloos
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Opnemer extern		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkarakteristiek		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Differentie verstelbaar		No
Type opnemer		Weerstandsopnemer
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overwerkschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met tapwaterschakeling		No
Bediening		Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weersafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		2
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	119
Klasse temperatuurregelaar		II
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	3
Gewicht	Kilogram (kg)	0.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UNP-55005	FFUBTRRBDC2CC570	Unisenza Plus Thermostaat 2 zones RF