

Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos

Belgium - Radson



- Verwarming, koeling en/of SWW-regeling
- Slimme apparaatbediening via app
- Built-in OpenTherm interface
- Geschikt voor zowel ketels als warmtepompen
- Verlengde garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones kan worden gebruikt voor het draadloos aansturen van ketels, pompen of zonekleppen in een HVAC-systeem. Hij biedt twee kanalen relais in/uitgang en een OpenTherm-interface, en kan worden gecombineerd met Unisenza Plus Thermostaat en Unisenza Plus Elektronische Thermostaatkop in het productplatform om meerdere toepassingen te ondersteunen.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Ontvanger met twee aparte kanalen kan worden gebruikt voor het draadloos aansturen van ketel-, pomp- en/of zonekleppen in een HVAC-systeem. 230V aansluiting. Relais aan/uit of opentherm uitgang.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Ontvanger met twee aparte kanalen kan worden gebruikt voor het draadloos aansturen van ketel-, pomp- en/of zonekleppen in een HVAC-systeem. 230V aansluiting. Relais aan/uit of opentherm uitgang.

Basis gebruiksinstructies

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones kan worden gebruikt voor het draadloos aansturen van ketels, pompen of zonekleppen in een HVAC-systeem. Hij biedt twee kanalen relais in/uitgang en een OpenTherm-interface, en kan worden gecombineerd met Unisenza Plus Thermostaat en Unisenza Plus Elektronische Thermostaatkop in het productplatform om meerdere toepassingen te ondersteunen.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling aan/uit		No
Regeling modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Communicatieprotocol (OpenTherm)
Type voedingsspanning		230 V
Aansluiting		2-draads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Externe sensor		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkenmerk		PI
Zelflerend		No
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koelen		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	-
Verstelbaar verschil		No
Temperatuur afleesbaar		No
Met display		No
Overureschakelaar		No
Optimalisering		No
Met drinkwaterschakeling		Yes
Bediening		Drukknop, druktoets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weerafhankelijke regeling		No
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	230
Max. contactbelasting	Ampère (A)	5
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016

Functie	Eenheid	Waarde
Breedte	Millimeter (mm)	145
Diepte	Millimeter (mm)	35
Hoogte	Millimeter (mm)	145
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	1
Item weight	Kilogram (kg)	0.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FDW3CRWP01ZZ0070	FDW3CRWP01ZZ0070	Unisenza Plus Ontvanger 2 zones RF