

Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos

Netherlands - Radson



- Verwarming, koeling en regeling van warm tapwater
- Slimme apparaatbediening via app
- Ingebouwde OpenTherm-interface
- Geschikt voor zowel ketels als warmtepompen
- Uitgebreide systeemgarantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones kan worden gebruikt voor het draadloos aansturen van ketels, pompen of zonekleppen in een HVAC-systeem. Hij biedt twee kanalen relais in/uitgang en een OpenTherm-interface, en kan worden gecombineerd met Unisenza Plus Thermostaat en Unisenza Plus Elektronische Thermostaatkop in het productplatform om meerdere toepassingen te ondersteunen.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos kan worden gebruikt voor de draadloze bediening van ketels, pompen of zonekleppen in HVAC-systemen. Het ondersteunt 230V aansluitingen en biedt relais aan/uit of OpenTherm output voor naadloze integratie. Geschikt voor zowel nieuwe installaties als renovaties.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos kan worden gebruikt voor draadloze bediening van ketels, pompen en/of zonekleppen. Voor ontwerpdienst, gebruik onze brochure of ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Voor volledige instructies, bezoek www.radson.com. Om de Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos te bedienen via de Unisenza Plus app, download de app uit de App Store voor iOS of Google Play voor Android. Zorg ervoor dat het systeem correct is aangesloten en geconfigureerd voor uw HVAC-installatie. Een juiste installatie is cruciaal voor optimale functionaliteit, en koppeling met andere Unisenza Plus apparaten biedt uitgebreide controle.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Ontvanger 2 zones draadloos kan worden gebruikt voor draadloze bediening van ketels, pompen of zonekleppen in centrale verwarmingssystemen. Het heeft een relaisuitgang met twee kanalen voor het beheren van zowel verwarming als warm tapwater, en beschikt over een OpenTherm-interface met automatische detectie. Ontworpen voor compatibiliteit binnen het Unisenza Plus-assortiment, kan de ontvanger samenwerken met de Unisenza Plus thermostaat en elektronische thermostatische kop om een geïntegreerd slim verwarmingssysteem te creëren. Voordelen van de ontvanger zijn onder andere dual-channel aan/uit-bediening, handmatige override-opties en betrouwbare prestaties voor optimale HVAC-beheer.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling type aan/uit		No
Regeling type modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Opentherm
Type voeding		230 V
Aansluiting		2-draads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Opnemer extern		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkarakteristiek		PI
Zelflerend		No
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	-
Differentie verstelbaar		No
Temperatuur afleesbaar		No
Met display		No
Overwerkschakelaar		No
Optimalisering		No
Met tapwaterschakeling		Yes
Bediening		Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weersafhankelijke regeling		No
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	230
Max. contactbelasting	Ampère (A)	5
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016

Functie	Eenheid	Waarde
Breedte	Millimeter (mm)	145
Diepte	Millimeter (mm)	35
Hoogte	Millimeter (mm)	145
Klasse temperatuurregelaar		II
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	1
Gewicht	Kilogram (kg)	0.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UNP-55006	FDW3CRWP01ZZ0070	Unisenza Plus Ontvanger 2 zones RF