

Unisenza Plus Thermostaatknop M30

Belgium - Radson



- Past op alle M30x1,5mm en Danfoss RA kleppen
- Werkt op batterijen
- Geolocatie voor temperatuurregeling
- Open raamfunctie

Productgegevensblad

12/4/2024

Electronic Controls

Unisenza Plus Thermostaatknop M30

Belgium - Radson

- Verlengde garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Thermostaatknop is een elektronische thermostatische radiatorkraan (TRV) controller met draadloze communicatiefunctie ter vervanging van een bestaande passieve kop op de standaard TRV in een waterzijdig verwarmingssysteem. Deze heeft de nieuwste ZigBee 3.0 draadloze technologie voor eenvoudige integratie met een slimme verwarmingsoplossing voor individuele radiatorbedieningen.

Toepassingsgebied

Unisenza Plus elektronische thermostaatknop met draadloze communicatiefunctie voor het aansturen van de thermostatische radiatorkraan in verwarmingssystemen. Aansluiting M30x1,5mm. Inclusief adapter voor montage op Danfos RA-kleppen.

Selectiecriteria

Unisenza Plus elektronische thermostaatknop met draadloze communicatiefunctie voor het aansturen van de thermostatische radiatorkraan in verwarmingssystemen. Aansluiting M30x1,5mm. Inclusief adapter voor montage op Danfos RA-kleppen.

Basis gebruiksinstructies

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Thermostaatknop is een elektronische thermostatische radiatorkraan (TRV) controller met draadloze communicatiefunctie ter vervanging van een bestaande passieve kop op de standaard TRV in een waterzijdig verwarmingssysteem. Deze heeft de nieuwste ZigBee 3.0 draadloze technologie voor eenvoudige integratie met een slimme verwarmingsoplossing voor individuele radiatorbedieningen.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling aan/uit		No
Regeling modulerend		Yes
Communicatieprotocol		merkgebonden
Type voedingsspanning		Batterij/Accu
Aansluiting		Draadloos
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 35
Externe sensor		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkenmerk		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koelen		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Verstelbaar verschil		No
Type opnemer		Weerstandssensor
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overureschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met drinkwaterschakeling		No
Bediening		Drukknop, druktoets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weerafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		1
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	48
Diepte	Millimeter (mm)	50
Hoogte	Millimeter (mm)	95
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	1
Item weight	Kilogram (kg)	0.175

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FFUBARRDDC1HC170	FFUBARRDDC1HC170	Unisenza Plus Thermostaatknop M30 RF