

Unisenza Plus Thermostaat draadloos

Belgium - Radson



- Draadloze verbinding met bedradingscentrum
- Ingebouwde vochtigheidssensor
- Werkt op batterijen met geïntegreerde oplaadbare LI-batterijen
- Geolocatie voor flexibel temperatuurbeheer
- Verlengde garantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Thermostaat RF is een kamerthermostaat op batterijen met Zigbee 3.0, ideaal voor een hydronisch stralingsverwarmings-/koelsysteem onder de vloer. Hij wordt gebruikt voor de draadloze regeling van het schakelblok dat werkt met ketel/warmtepomp, circulatiepomp en actuatoren voor verschillende zones.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Thermostaat RF is een kamerthermostaat met Zigbee 3.0 voor de draadloze communicatie met het Unisenza Plus bedradingscentrum.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Thermostaat RF is een kamerthermostaat met Zigbee 3.0 voor de draadloze communicatie met het Unisenza Plus bedradingscentrum.

Basis gebruiksinstructies

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Thermostaat RF is een kamerthermostaat op batterijen met Zigbee 3.0, ideaal voor een hydronisch stralingsverwarmings-/koelsysteem onder de vloer. Hij wordt gebruikt voor de draadloze regeling van het schakelblok dat werkt met ketel/warmtepomp, circulatiepomp en actuatoren voor verschillende zones.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling aan/uit		No
Regeling modulerend		Yes
Communicatieprotocol		merkgebonden
Type voedingsspanning		Batterij/Accu
Aansluiting		Draadloos
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Externe sensor		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkenmerk		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koelen		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Verstelbaar verschil		No
Type opnemer		Weerstandssensor
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overureschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met drinkwaterschakeling		No
Bediening		Drukknop, druktoets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weerafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		1
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	90
Diepte	Millimeter (mm)	85
Hoogte	Millimeter (mm)	11
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	3
Item weight	Kilogram (kg)	0.15

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FFUBTRRBDC1CC570	FFUBTRRBDC1CC570	Unisenza Plus Thermostaat RF