

Unisenza Plus Thermostaat draadloos

Netherlands - Radson



- Draadloze verbinding met het bedieningscentrum
- Ingebouwde vochtigheidssensor
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Geolocatie voor flexibele temperatuurregeling
- Uitgebreide systeemgarantie van 5 jaar

Beschrijving

De Unisenza Plus Thermostaat RF is een kamerthermostaat op batterijen met Zigbee 3.0, ideaal voor een hydronisch stralingsverwarmings-/koelsysteem onder de vloer. Hij wordt gebruikt voor de draadloze regeling van het schakelblok dat werkt met ketel/warmtepomp, circulatiepomp en actuatoren voor verschillende zones.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Thermostaat draadloos is een vloerverwarming kamerthermostaat die op batterijen werkt en is uitgerust met Zigbee 3.0 technologie. Deze thermostaat wordt gebruikt voor draadloze bediening van het bedradingscentrum dat werkt met ketel, pomp en actuatoren voor verschillende zones.

Selectiecriteria

Voor effectieve productselectie of systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten en producthandleidingen. Gebruik anders onze ontwerpdienst of neem direct contact met ons op.

Basis gebruiksinstructies

Om de Unisenza Plus Thermostaat draadloos te installeren en te bedienen, ga naar www.radson.com. Download de Unisenza Plus app uit de App Store of Google Play voor volledige integratie met je slimme apparaten. Zorg voor een juiste installatie binnenshuis, vermijd installatie buitenshuis en gebruik de handleiding voor elektrische aansluitingen.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Thermostaat draadloos is een batterijgevoede kamerthermostaat met Zigbee 3.0-technologie, ideaal voor een hydronisch stralingsverwarmings-/koelsysteem. Het wordt gebruikt voor draadloze bediening van het bedradingscentrum dat werkt met ketel, pomp en actuatoren voor verschillende zones

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling type aan/uit		No
Regeling type modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Merkgebonden
Type voeding		Batterij
Aansluiting		Draadloos
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Opnemer extern		No
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkarakteristiek		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Differentie verstelbaar		No
Type opnemer		Weerstandsopnemer
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overwerkschakelaar		Yes
Optimalisering		Yes
Met tapwaterschakeling		No
Bediening		Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weersafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		1
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	24

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	3
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	90
Diepte	Millimeter (mm)	85
Hoogte	Millimeter (mm)	11
Klasse temperatuurregelaar		II
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	3
Gewicht	Kilogram (kg)	0.15

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UNP-55003	FFUBTRRBDC1CC570	Unisenza Plus Thermostaat RF