

iVector S2 - Kit d'extension

Belgium - Radson



- Convient pour iVector S2
- Pour une utilisation lorsque connecté par le sol
- Facilité d'installation
- Améliore l'efficacité du système
- Performance fiable

Description

Entretoise de 81 mm à utiliser lorsque les tuyaux d'eau arrivent par le sol.

Domaine d'application

L'iVector S2/Vido S2 Valve connection extension est adapté aux vannes de retour lorsque la Raccordement de tuyau de l'iVector S2 provient du sol. Il est conçu pour les systèmes de chauffage central dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux, assurant des Raccordements sécurisées et efficaces.

Critères de sélection

Pour une sélection optimale, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour installer le Kit d'extension iVector S2, assurez-vous qu'il est utilisé avec des vannes de retour lors de la Raccordement des tuyaux du radiateur iVector S2 depuis le sol. Les pièces d'isolation doivent être installées sur les vannes de débit et de retour après la Raccordement de la tuyauterie. Assurez-vous que toutes les Raccordements sont scellées et sécurisées conformément aux directives d'installation pour éviter toute fuite.

Spécifications du Texte de Prescription

Le iVector S2 - Kit d'extension est une entretoise de 81 mm conçue pour une utilisation sécurisée avec des vannes de retour lorsque la Raccordement de tuyau iVector S2 provient du sol. Il offre une isolation robuste et une fixation sécurisée, garantissant un fonctionnement fiable et minimisant le risque de fuites. Idéal pour les systèmes de chauffage central résidentiels et commerciaux, ce kit d'extension est essentiel pour les installations nécessitant des Raccordements de tuyaux au sol

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003024 - Raccord à 2 voies
Matériau raccordement 1		Laiton
Qualité du matériau raccordement 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Protection de surface raccordement 1		Nickelé
Matériau raccordement 2		Laiton
Qualité du matériau raccordement 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
Protection de surface raccordement 2		Nickelé
Forme		Droit
Diamètre nominal raccordement 1		3/4 pouce (20)
Diamètre extérieur du tube raccordement millimètre (mm) 1		20
Épaisseur de paroi raccordement 1	millimètre (mm)	3
Raccordement 1		Filetage femelle (métrique)
Code contour connection 1		Divers
Diamètre nominal raccordement 2		3/4 pouce (20)
Diamètre extérieur du tube raccordement millimètre (mm) 2		20
Raccordement 2		Filetage femelle (métrique)
Code contour connexion 2		Divers
Longueur	millimètre (mm)	810
Couple de serrage min	newton-mètre (Nm)	-
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Pression de service maximale à 20 °C	bar (bar)	10
Pression max. de service à température moyenne max.	bar (bar)	10
Avec isolation thermique		No
Fermé		No
Avec robinet de distribution		No
Avec purgeur d'air		No
Essais FM		No
Essais LPCB		No
Label de qualité ULC		No
Contrôle UL		No
Certificat DIN-CERTCO		No
Certifié VdS		No
Avec homologation TÜV		No
Label de qualité DVGW pour le gaz		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Label de qualité DVGW pour l'eau		No
Certifié selon NF 545		No
Sceau de contrôle KIWA		No
Sceau de qualité Gastec QA		No
Sceau de contrôle KOMO		No
Homologué gastec QA - AR 214 (H2)		No
Homologation selon BBR/EKS		No
Profondeur	millimètre (mm)	20
Poids	kilogramme (kg)	0.25

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
IVECACC085	AZ5H00AI050100N0	