



- Elegant kromfinish
- optimal varmefflade for effektiv opvarmning
- Den buede Flores C Chrome håndklædevarmer fås i tre højder. Placeringen af de horisontale rør er optimeret for at give plads til håndklæder og udsende varme
- Effektiv opvarmning
- Sikker montering

Job beskrivelse

The curved Flores C Chrome towel warmer is available in three heights. The placement of the horizontal pipes has been optimised to provide space for towels and to emit heat.

Anvendelsesscenarier

Flores C CH er ideel til badeværelser, især dem med moderne fittings og kromtilbehør. Med et maksimalt arbejdstryk på 8 bar, en maksimal temperatur på 110°C og overensstemmelse med EN 442, er den perfekt til højtryksvarmesystemer og håndklædetørring.

Dimensionering

Produktvalg for Flores C CH tager højde, længde og varmeeffekt i betragtning Brug vores designservice eller brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer radiatoren ved hjælp af de fire justerbare vægbeslag, der er inkluderet i pakken Sørg for korrekt placering mellem varmeelementerne Tilslut via to G 1/2" fittings med mulighed for venstre/højre vendbar forsyning og retur Monter sikkert ved hjælp af de medfølgende skruer og plugs Sørg for, at der ikke bruges svejsestrips

AMA text

Flores C CH radiatoren har runde, buede stålrør svejset mellem "D"-profil lodrette samlere lavet af 40x30 mm høj kvalitetsstål. Den har en poleret krom finish, der passer perfekt til moderne badeværelsesindretning. Radiatorerne understøtter et maksimalt arbejdstryk på 8 bar og en maksimal arbejdstemperatur på 110°C. I overensstemmelse med EN 442 er varmeudgangene optimeret til 75/65/20°C regimer. Inkluderer fire justerbare monteringsbeslag, G 1/2" forbindelser og er pakket med beskyttende indpakning for at undgå skader under transport

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		16, 23, 28
Højde	Millimetre (mm)	750, 1150, 1450
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	60
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	100 - 132
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		D profil
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lidt bøjet
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		135, 189, 269
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		255, 354, 516
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		151, 211, 300
N-eksponent		1.2238, 1.2478, 1.2685
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	3.6, 5.26, 7.3
Med blæserovn		No
Standardfarve		Yes
Farve		Chrome
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Krombelagt
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Forbindelse 1, nederst til venstre		Indløb/udløb flow
Forbindelse 8, nederst til højre		Indløb/udløb flow
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		No
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Egnet til hylde		Yes
Med hylde		No
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/40		105, 149, 210
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 90/70		325, 442, 638
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 90/70		294, 401, 577
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/40		128, 181, 256
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/35		77, 110, 155
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/45		146, 204, 290
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 80/60		227, 313, 449
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 65/45		134, 189, 267
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 65/45		158, 221, 314
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/30		64, 93, 130
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 50/30		50, 72, 100
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		1.784, 2.95, 3.914

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/45		123, 173, 245
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/30		42, 62, 85
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/35		79, 112, 158
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 50/30		72, 103, 144
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		461, 645, 918
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/30		89, 127, 179
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/30		80, 115, 162
Antal vægbeslag		4
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/45		111, 157, 221
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/35		100, 141, 199
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/30		57, 83, 115
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 80/60		254, 348, 500
Variant		A0
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		880, 1208, 1733
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/30		63, 90, 126
Watt Absolut	Watt (W)	255, 354, 516
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/35		58, 84, 117
Vægt	Kilogram (kg)	7, 14

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Flores C CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_258dd217-77a0-4d57-b2fa-17a6d5430b45
Flores C CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aadb7b01-ac2e-4198-beb6-0c636644f71a
Flores C CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a56af5ad-1ac7-4440-a8bd-f298d93cdcd6

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328801017	F33A00800500030SCHRO	FLORES C CH 500 770 chrome
328801024	F33A01200500030SCHRO	FLORES C CH 500 1150 chrome
328801030	F33A01500600030SCHRO	FLORES C CH 600 1430 chrome