

# Technisches Datenblatt

9/11/2025

Towel Warmers

## Rasp

Austria - Vogel & Noot



- Elegantes Design
- in vielen Sonderfarben erhältlich
- Hohe Wärmeleistung
- Langlebige Beschichtung
- Effiziente Heizlösung

## **Beschreibung**

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

## **Anwendungsbereich**

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

## **Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

## **Ausschreibungstext**

Design-Badheizkörper Rasp

Design-Badheizkörper Rasp mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm); 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar  
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Design-Badheizkörper Rasp.....liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm .....montieren

## **Garantie**

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

# Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Höhe	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Länge	Millimeter (mm)	600, 700
Tiefe	Millimeter (mm)	97
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
n-Heizkörperexponent		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	5
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	400, 600, 800
Geeignet für Handtuchhalter		Nein
Mit Anschlussblock		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Geeignet für Ablage		Nein
Mit Ablage		Nein
Zertifiziert nach NF (Heißwasser)		Ja
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Anzahl der Wandhalterungen		4
Watt Absolut	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Gewicht	Kilogramm (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 24.19

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
<h2>Artikel</h2>		
Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLTA012206000N00	FLTA012206000N00	
FLTA012207000N00	FLTA012207000N00	
FLTA015106000N00	FLTA015106000N00	
FLTA015107000N00	FLTA015107000N00	
FLTA018006000N00	FLTA018006000N00	
FLTA018007000N00	FLTA018007000N00	