



- Design linéaire minimaliste
- Solution parfaite pour les espaces muraux limités
- Sèche-serviettes en acier inoxydable de haute qualité
- Radiateur à raccordement central
- Orientable pour une Raccordement par le haut

Description

Le design minimaliste de Tinos V se démarque dans chaque pièce, que ce soit le salon, la chambre, la cuisine ou la salle de bains. La couleur standard du Tinos V est le blanc RAL 9016, mais de nombreuses autres couleurs sont disponibles en option afin que ce radiateur vertical s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. Un porte-serviettes en acier inoxydable de haute qualité est disponible en accessoire. Les caches latéraux sont intégrés avec une plaque avant décorative dans un boîtier arrondi élégant collé au corps du radiateur principal. Livré avec supports, jeu de vis et de chevilles avec instructions de montage, 3 bouchons borgnes en laiton et évent.

Domaine d'application

Alternative contemporaine aux radiateurs horizontaux, fabriqués en acier. Il est équipé en usine d'une plaque en acier plat, de panneaux latéraux et d'une grille supérieure. Différentes tailles sont disponibles et constituent la solution idéale pour les applications où l'espace mural est limité. Applications de chauffage domestique et commercial indirect par pompage à 2 Tuyaux. 6 x 1/2" BSP Raccordements.

Critères de sélection

Utilisez un calculateur de demande de chaleur pour déterminer la puissance nécessaire parmi la large gamme de radiateurs verticaux Tinos V.

Instructions de base pour l'utilisateur

Les packs de ventilation et de bouchons sont inclus dans l'emballage. Les vannes thermostatiques pour radiateurs peuvent être installées pour contrôler la température de la pièce.

Spécifications du Texte de Prescription

Radiateur design Tinos V, conçu comme un radiateur vertical avec un boîtier frontal plat intégré avec des couvercles latéraux droits sans joints, version de type 11 avec un panneau chauffant et une couche d'ailettes de convection ou de type 21 avec deux panneaux chauffants et une couche d'ailettes de convection.

Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériau		Acier
Type		11, 21
Structure de surface du panneau frontal		Plat, lisse
Panneau frontal aquifère		No
Adapté aux locaux humides		No
Hauteur	millimètre (mm)	1800, 1950, 2100
Longueur	millimètre (mm)	325, 475, 625, 775
Profondeur	millimètre (mm)	65, 73, 97
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45		339, 378, 382, 403, 452 ... 1038, 1191, 1207, 1238, 1276
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	380, 422, 426, 450, 507 ... 1162, 1337, 1352, 1391, 1427
Exposant N		1.2418, 1.2575, 1.2586, 1.2623, 1.2624 ... 1.3054, 1.3192, 1.3231, 1.3327, 1.3598
Pression de travail max.	bar (bar)	6, 10
Contenu en eau	litre (l)	2.65, 2.85, 3.5, 3.78, 3.8 ... 13, 13.9, 15.28, 18.1, 19.1
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Rabattable		No
Nombre de raccords standard		6
Raccord 1, côté inférieur gauche		Débit d'entrée
Raccord 4, en haut à gauche		Autre, Flux d'entrée/sortie
Raccord 5, en haut à droite		Flux d'entrée/sortie
Raccord 6, côté droit en haut		Autre
Raccord 7, côté droit en bas		Autre
Raccord 8, en bas à droite		Débit de sortie
Raccord BC (bas-centre)		Raccord double, entrée-sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec raccordement 1 point		No
Avec robinet de distribution		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Vanne thermostatique intégrée		No
Conversion modèle mixte possible		No
Avec corps de chauffe électrique		No
Avec plot de remplissage		No
Avec porte-serviettes		No
Porte-serviettes encastré		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		4.35, 5.083, 5.161, 5.289, 5.578 ... 12.966, 13.228, 13.312, 14.248, 15.531
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Nombre de supports muraux		2
CO2/Kg équivalent par kg de matériau		2.8
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absolu	watt (W)	653, 720, 767, 886, 936 ... 2012, 2341, 2351, 2446, 2473
CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles		54.66
Poids	kilogramme (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.18 ... 76.63, 83.54, 84.43, 89.82, 90.41

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Tinos V	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e91ae3ef-a7fd-4c66-863e-ea675937df66
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b0857461-4a52-4c06-8b7c-d3ad61d34236
	Instructions de Montage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Mounting instruction Tinos V Paros V	Instructions de Montage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Tinos V, back view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V, back view with MCW-V brackets	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_819d37a9-84e0-4e2e-9e2f-77472b95c5b8
New_Tinos V-Paros V side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3ba

Description du Document	Type de Document	Link
New_Tinos V top view	Plan Coté	c-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8ca-41cf-aa55-e0e424c5423d

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
F2U1118003010300	F2U1118003010300	Tinos V 11 1800 325
F2U1119503010300	F2U1119503010300	Tinos V 11 1950 325
F2U1119507510300	F2U1119507510300	Tinos V 11 1950 775
F2U1121006010300	F2U1121006010300	Tinos V 11 2100 625
F2U1121007510300	F2U1121007510300	Tinos V 11 2100 775
F2U2118003010300	F2U2118003010300	Tinos V 21 1800 325
F2U2119503010300	F2U2119503010300	Tinos V 21 1950 325
F2U2119507510300	F2U2119507510300	Tinos V 21 1950 775
F2U2121006010300	F2U2121006010300	Tinos V 21 2100 625
F2U2121007510300	F2U2121007510300	Tinos V 21 2100 775
TIVP111800325	FMY1118003010300	
TIVP111800475	FMY1118004510300	
TIVP111800625	FMY1118006010300	
TIVP111950325	FMY1119503010300	
TIVP111950475	FMY1119504510300	
TIVP111950625	FMY1119506010300	
TIVP111950775	FMY1119507510300	
TIVP112100625	FMY1121006010300	
TIVP112100775	FMY1121007510300	
TIVP211800325	FMY2118003010300	
TIVP211800475	FMY2118004510300	
TIVP211800625	FMY2118006010300	
TIVP211950325	FMY2119503010300	
TIVP211950475	FMY2119504510300	
TIVP211950625	FMY2119506010300	
TIVP211950775	FMY2119507510300	
TIVP212100625	FMY2121006010300	
TIVP212100775	FMY2121007510300	