

# Unisenza - Thermostat à cadran (Basique)

Belgium - Radson



- Utilisable en chauffage et en rafraichissement
- Indicateur LED bicolore
- Garantie étendue à 5 ans
- Robuste
- Installation facile

## Description

Le Unisenza - Thermostat à cadran (Basique) est un appareil câblé et monté au mur qui contrôle le chauffage et le Rafraîchissement par le sol. Avec un simple cadran, les utilisateurs peuvent régler la température idéale, et un affichage LED indique le chauffage (rouge) ou le Rafraîchissement (bleu). Il dispose d'une sortie Triac silencieuse, d'une plage de 5-30°C et d'une garantie prolongée de 5 ans

## Domaine d'application

Thermostat électronique avec régulation de type P, sortie Triac silencieuse, plage de température 5-30°C, montage en saillie ou en encastrement, convient pour le chauffage et (au choix) le rafraichissement ou un mode Eco (réglable par un cavalier), température d'abaissement du mode eco fixe de 2K, LED bicolore pour indiquer le mode de fonctionnement (chaud/Froid), design plat avec une épaisseur de 30 mm.

## Critères de sélection

Pour sélectionner le produit ou calculer le système, veuillez utiliser nos documents techniques, manuels de produit, notre service de conception, ou nous contacter par e-mail ou téléphone.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Le contrôle de base est réalisé en déplaçant la molette vers la gauche ou la droite pour régler la température souhaitée. Le thermostat surveille la température de la pièce et, si elle descend en dessous du point de consigne, il active le chauffage jusqu'à ce que la température soit atteinte. Un indicateur LED affiche le mode de fonctionnement, avec le rouge pour le chauffage.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le thermostat Unisenza Dial OnWall est un régulateur électronique P avec une sortie triac silencieuse, plage de température 5-30 °C, pour montage en saillie ou sur une unité de raccordement encastrée, convient pour le mode chauffage & Rafraîchissement ou ECO (réglable à l'aide de cavaliers), température d'abaissement fixe de 2 K, LED bicolore pour l'affichage du mode de fonctionnement, design plat d'une profondeur de 30 mm. Garantie étendue de 5 ans.

## Garantie

5 ans de garantie

# Spécification

| Caractéristique                                | Unité               | Valeur                           |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Etim Class                                     |                     | EC010927 - Thermostat d'ambiance |
| Modèle                                         |                     | Actif/Inactif                    |
| Type d'alimentation électrique                 |                     | 230 V CA, 24 V CA                |
| Raccordement                                   |                     | Tripolaire/Quadripolaire         |
| Avec récepteur                                 |                     | No                               |
| Plage de mesure min                            | degrés Celsius (°C) | 5 - 30                           |
| Capteur externe                                |                     | No                               |
| Contre-réaction thermique                      |                     | Sans                             |
| Caractéristique de réglage                     |                     | P                                |
| Nombre de sorties de chauffage                 |                     | 1                                |
| Nombre de sorties de refroidissement           |                     | 1                                |
| Valeur différentielle min                      | kelvin (K)          | 0.5 - 1                          |
| Avec affichage du niveau de bruit              |                     | No                               |
| Type de capteur/détecteur                      |                     | Capteur de résistance            |
| Type de montage                                |                     | Apparent/encasté                 |
| Avec affichage                                 |                     | No                               |
| Commande                                       |                     | Tour                             |
| Fonctionnement en arrière-plan                 |                     | No                               |
| Avec circuit d'eau potable                     |                     | No                               |
| Finition des contacts                          |                     | Contact inverseur (NO/NC)        |
| Tension maximale des contacts                  | volt (V)            | 24, 230                          |
| Charge des contacts maximale                   | ampère (A)          | 0.43, 4.2                        |
| Classe de protection (IP)                      |                     | IP30                             |
| Classe de protection (NEMA)                    |                     | 1                                |
| Antidéflagration                               |                     | No                               |
| Couleur                                        |                     | Blanc                            |
| Numéro RAL                                     |                     | 9016                             |
| Hauteur                                        | millimètre (mm)     | 85                               |
| Largeur                                        | millimètre (mm)     | 85                               |
| Profondeur                                     | millimètre (mm)     | 25                               |
| Classe du régulateur de température            |                     | I                                |
| Puissance absorbée en mode veille (solstandby) | watt (W)            | 1                                |
| Compatible avec Apple HomeKit                  |                     | No                               |
| Compatible avec Google Assistant               |                     | No                               |
| Compatible avec Amazon Alexa                   |                     | No                               |
| Compatible IFTTT                               |                     | No                               |

# Ressources

| Description du Document                           | Type de Document  | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure Unisenza régulation chauffage par le sol | Brochure          | Brochure_Unisenza_régulation_chauffage_par_le_sol                                                                                                                                                                   |
| Unisenza Brochure FR                              | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47</a> |
| Unisenza Brochure NL                              | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a</a> |

# Articles

| Local Code | Code Article Global | Description de l'Article |
|------------|---------------------|--------------------------|
| UN-55001   | FFU0TAAENCCC170     |                          |
| UN-55002   | FFU3TAAENCCC170     |                          |