

Unisenza - Capteur de température du sol

Belgium - Radson



- détection aisée de la température du sol
- Câble de 3 m de long
- Garantie étendue à 5 ans
- Précision et fiabilité
- Garantie prolongée de 5 ans

Description

La sonde de sol Unisenza est une sonde NTC 10 kOhm pour la détection de la température du sol qui est reliée aux thermostats Unisenza Digitla et WiFi. Câble de connexion de la sonde de sol: 3m de long. Garantie étendue de 5 ans.

Domaine d'application

Sonde CTN de 10 kOhm pour la mesure de la température du sol pour les thermostats Unizenza Digital et WiFi. Câble de Raccordement de 3m de long.

Critères de sélection

Pour sélectionner le produit ou calculer le système, veuillez utiliser nos documents techniques, manuels produits, notre service de conception, ou nous contacter par email ou téléphone.

Instructions de base pour l'utilisateur

Placez la sonde près de la zone que vous souhaitez utiliser comme référence de contrôle pour le thermostat. Le capteur est spécialement conçu pour les thermostats numériques et WiFi Unisenza - Capteur de température du sol, garantissant une détection précise de la température du sol. Un câble de Raccordement de 3m est fourni pour une installation flexible.

Spécifications du Texte de Prescription

La sonde de sol Unisenza, en tant que sonde NTC 10 kOhm, mesure la température du sol pour les thermostats digitaux et WiFi Unisenza. Câble de Raccordement de 3 m de long. Garantie étendue de 5 ans.

Garantie

5 ans de garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC004240 - Capteur de température (HVAC)
Lieu d'utilisation		Pièce
Avec matériau de fixation		No
Adapté aux gaz		No
Avec boîtier		No
Fixation du couvercle		Autre
Élément de capteur à l'intérieur du boîtier		No
Élément de capteur à l'extérieur du boîtier		No
Longueur de câble	mètre (m)	1.5
Longueur du capteur	millimètre (mm)	20
Longueur d'insertion	millimètre (mm)	20
Élément de capteur de diamètre	millimètre (mm)	5
Matériau de l'élément		Autre
Technologie		Autre
Mesure de température active		No
Mesure de la température moyenne		No
Mesure du CO1		No
Mesure des COV		No
Mesure de l'humidité relative de l'air		No
Mesure de l'humidité absolue de l'air		No
Mesure de l'enthalpie		No
Mesure du point de rosée		No
Mesure des particules (PM)		No
Plage de mesure du CO1 min	partie par million (ppm)	-
Plage de mesure COV min	partie par million (ppm)	-
Plage de mesure de la température min	degrés Celsius (°C)	-
Plage de mesure de l'humidité relative de pourcent (%) l'air min		-
Plage de mesure de l'humidité absolue de Gramme par mètre cube (g/m³) l'air min		-
Plage de mesure d'enthalpie min	Kilojoule par kilogramme (kJ/kg)	-
Plage de mesure du point de rosée min	pourcent (%)	-
Plage de mesure des particules (PM) min	Microgramme par mètre-cube (µg/m3)	-
Paramétrage offset possible		No
Représentation de tendance		No
Mémorisation possible des défaillances		No
Tension d'alimentation assignée CA min	volt (V)	-

Caractéristique	Unité	Valeur
Tension d'alimentation assignée CC min	volt (V)	-
Champ d'application, vitesse d'écoulement moyenne min	mètre par seconde (m/s)	-
Température ambiante min	degrés Celsius (°C)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Brochure Unisenza régulation chauffage par le sol	Brochure	Brochure_Unisenza_régulation_chauffage_par_le_sol
Unisenza Brochure FR	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47
Unisenza Brochure NL	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
UN-55013	FFZ4SZZWSNTMM2N0	