



- **Erstöffnungsfunktion**
- **Erweiterte 5-Jahres-Garantie**
- **Ausgleichsfunktion**
- **Hohe IP-Schutzklasse**
- **Langlebig**

## **Beschreibung**

Stromlos geschlossen, Leistung 1 W, IP 54 in allen Einbaulagen, mit Funktionsanzeige und Schnappverschluss, incl. Adapterring (Adapterringe für Fremdfabrikate auf Anfrage lieferbar), First Open Funktion zur einfachen Erstinstallation. Verlängerte 5- jährige Garantie.

## **Anwendungsbereich**

Stromlos geschlossen, Leistung 1 W, IP 54 in allen Einbaulagen, mit Funktionsanzeige und Schnappverschluss, incl. Adapterring (Adapterringe für Fremdfabrikate auf Anfrage lieferbar), First Open Funktion zur einfachen Erstinstallation. Verlängerte 5- jährige Garantie.

## **Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Der Stellantrieb wird mit einer Schnappfunktion am Adapter montiert. Er verfügt über eine First-Open-Funktion, die den Stellantrieb bei der ersten Montage um 0,5 mm offen hält. Nach der ersten Stromversorgung schließt der Stellantrieb und bleibt geschlossen, wenn er nicht mit Strom versorgt wird. Diese Funktion ermöglicht eine Systemabgleichung vor der Steuerung.

## **Ausschreibungstext**

Stromlos geschlossen, Leistung 1 W, IP 54 in allen Einbaulagen, mit Funktionsanzeige und Schnappverschluss, incl. Adapterring (Adapterringe für Fremdfabrikate auf Anfrage lieferbar), First Open Funktion zur einfachen Erstinstallation. Verlängerte 5- jährige Garantie.

## **Garantie**

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen,

Befestigungsteile).

# Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011290 - Elektrischer Servomotor
Geeignet für Ventile		Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen		Nein
Netzspannung		230 V AC, 24 V AC/DC
Steuersignal		2-Punkt
Energieverbrauch im Betrieb	Watt (W)	1
Ausführung		linear
Regelungsart An/Aus		Ja
Regelungsart modulierend		Nein
Länge des Anschlusskabels	Meter (m)	1.5
Übertragung		sonstige
Anschluss an Ventil		M30 x 1,5
Mit Nullspannungsrücklauf		Ja
Spannungsfrei wenn geschlossen		Ja
Betriebsart der Sicherheitsfunktion		NC normalerweise geschlossen
Arbeitsbereich einstellbar		Nein
Mit mechanischem Standanzeiger		Ja
Laufzeit	Sekunde (s)	180
Drehmoment	Newtonmeter (Nm)	100
Potentialfreier Schaltkontakt		Nein
Hublänge	Millimeter (mm)	5
Selbsteinstellbare Schlaglänge		Ja
Max. Drehwinkel	Grad (°)	360
Mit Sicherheitsfunktion		Ja
Schutzart (NEMA)		3
Schutzart (IP)		IP54
Zulässige relative Feuchtigkeit min	Prozent (%)	5 - 95
Umgebungstemperatur min	Grad Celsius (°C)	- 60
Höhe	Millimeter (mm)	55
Breite	Millimeter (mm)	40
Tiefe	Millimeter (mm)	45
Explosionsschutz		Nein
Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Unisenza Actuator Datasheet	Technische Unterlage	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_744b1645-d18b-4328-b903-882b63ecdf36">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_744b1645-d18b-4328-b903-882b63ecdf36</a>

# Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FDA00NCS3NN540N0	FDA00NCS3NN540N0	Unisenza Stellantrieb 24V
FDA30NCS3NN540N0	FDA30NCS3NN540N0	Unisenza Stellantrieb 230 V