



- Elegant design
- Central tilslutning
- Robust ydeevne
- Flores CM håndklædevarmeren har smukke konvekse rør og en midtertilslutning. Standardfinishen er RAL 9016, men andre RAL-farver er tilgængelige. Maks. driftstryk 8 bar. Ikke til varmtvandskredsløb. 1/2" indvendigt gevind
- Holdbar finish

Job beskrivelse

The Flores CM towel warmer has beautiful convex pipes and a middle connection. The standard finish is RAL 9016, but other RAL colours are available. Max. operating pressure 8 bar. Not for hot water circulation. 1/2" female thread.

Anvendelsesscenarier

Flores CM er velegnet til badeværelser, hvor både diskret elegance og optimal komfort ønskes. Denne model er udstyret med en central forbindelse og har buede præcisionsstålrør. Den understøtter et maksimalt driftstryk på 8 bar og er designet til rumopvarmning, ikke egnet til brugsvandssystemer

Dimensionering

For en præcis produktvalg, henvis til vores brochure eller brug vores designservice. Sørg for at overveje installationsplads og varmebehov

Sådan bruger du den

Dette produkt bør installeres af en professionel i overensstemmelse med de medfølgende installationsvejledninger Flores CM har en central forbindelse der giver fleksibilitet i placeringen Det skal tilsluttes centralvarmesystemet ved hjælp af de medfølgende G 1/2" IG forbindelser Sørg for at radiatoren er sikkert monteret på væggen med det medfølgende monteringssæt Regelmæssig rengøring med ikke-slibende løsninger anbefales for at bevare finishen

AMA text

Flores CM badeværelsesradiator har buede, horisontale præcisionsstålrør (22 x 1 mm) og vertikale D-profil samlerør (40 x 30 x 1.5 mm). Færdig i RAL 9016 hvid, valgfrie farver tilgængelige. Central tilslutning med 2 x G 1/2" IG (50 mm afstand) letter nem installation på centralvarmesystemet. Arbejder ved op til 8 bar tryk, leverer robust varmeeffekt, målt i henhold til DIN EN 442. Inkluderer monteringssæt til sikker væginstallation. Ideel til modernisering af badeværelser med sine elegante kurver og effektive design

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Højde	Millimetre (mm)	547, 1222
Længde	Millimetre (mm)	500
Dybde	Millimetre (mm)	60
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		397, 552
N-eksponent		1.234, 1.244
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	3.9, 5.5
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	500
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		3.179, 4.25
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	397, 552
Vægt	Kilogram (kg)	6.2, 10.26

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Flores CM, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Flores CM, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Flores CM, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F34A008605000350	FLOR C M 17T050 HYD C5 R9016
	F34A012205000350	FLOR C M 24T050 HYD C5 R9016