

Aktuator VAM

Denmark - Purmo



- Termoelektriske aktuatorer til ventiler i varme- og kølesystemer. Aktuatorerne passer til Purmo-gruppens sortiment med M28 og M30 ventiler med en slaglængde på maks. ca. 2,5 mm. VAM-aktuatorer, der bruges med FXR, kræver adapter VA17
- Sikkerhed ved strømsvigt
- Tekst: Kompakt design
- Termoelektriske aktuatorer til ventiler i varme- og kølesystemer. Aktuatorerne passer til Purmo-gruppens sortiment med M28 og M30 ventiler med en slaglængde på maks. ca. 2,5 mm
VAM-aktuatorer, der bruges med FXR, kræver adapter VA17
- Nem temperaturkontrol

Job beskrivelse

Termoelektrisk ställdon för ventiler i värme och kylsystem. Ställdonen passar Purmo group sortiment med M28 och M30 ventiler med slaglängd på max ca 2,5 mm.

VAM ställdon som används med FXR behövs adapter VA17 användas.

Anvendelsesscenarier

Aktuator Vam er velegnet til at åbne og lukke ventiler i varme- og kølesystemer. Den fungerer med 24V og 230V termostater og tilbyder to-punkts eller PWM-styring for præcis rumtemperaturstyring. TÜV-certificeret og har et kompakt design med en slaglængde på 5mm

Dimensionering

Brug vores designservice eller for hurtig udvælgelse, se vores brochure for egnede anvendelser i varme- og kølesystemer, der kræver præcis ventilkontrol

Sådan bruger du den

Installer Aktuator Vam i varme- eller kølesystemer ved hjælp af de medfølgende M28/M30 adaptere. Den understøtter installation i enhver 360° orientering. Tilslut til en termostat med passende spænding. Ved strømsvigt lukker NC-modellen og NO-modellen åbner. Sørg for korrekte elektriske forbindelser og verificer funktionen med en all-round display, der viser ventilens position. For bedste resultater, konsulter vores brugervejledning og følg installations trin.

AMA text

Actuator Vam er en termoelektrisk aktuator til styring af ventiler i varme- og kølesystemer. Kompatibel med 24V og 230V termostater, den bruger on/off funktionalitet til præcis temperaturregulering. Aktuatorens har et kompakt design til 360° installation og tilbyder en 5mm slaglængde. Ved strømsvigt sikrer NC-konfigurationen, at ventilen lukker, mens NO-konfigurationen åbner. Actuator Vam bruger et PTC-modstandselement og en kompressionsfjeder til drift, hvilket gør den pålidelig og effektiv. TÜV-certificeret

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010193 - Termisk servomotor
Model		Voksfyldt
Forbindelse til stopventil		M28 x 1.5
Forsyningsspænding		230 V AC, 24 V AC
Kontrolsignal		2-point
Funktion		Deaktiveret når åben NEJ, Deaktiveret når lukket NC
Område temperatur min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Installations og brugervejledning VAM 230	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7fe34969-1fa9-45f8-8baa-fb30a7419239
Installations og brugervejledning VAM 24V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ff294221-0632-4610-9bed-d776508ca242

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FDAA50M28NC024SE0	VAM Aktuator NC 24V M28/M30
	FDAA50M28NC230SE0	VAM Aktuator NC 230V M28/M30
	FDAA50M28NO024SE0	VAM Aktuator NO 24V M28/M30
	FDAA50M28NO230SE0	VAM Aktuator NO 230V M28/M30