

Ventilinsats M30 Kon

Sweden - Purmo



- Pålitlig balansera
- Enkel installation
- Temperaturområde
- Trycktålighet
- Användarvänlig justering

Beskrivning

Ventilinsats M30 Kon för äldre konvektorer. Modell OV. Ventilinsats M30 Kon har en membranstyrd mekanism som säkerställer konstant flöde trots varierande differenstryck. Med ett max arbetstryck på 6 bar och ett temperaturområde från +2°C till +70°C är denna ventilinsats perfekt för att upprätthålla effektiv och tyst drift i två-rörs värmesystem. Enkel installation med O-ringstätning och skiftnyckel.

Användningsområde

Ventilinsats M30 Kon är idealisk för golvvärmesystem, särskilt tvårörssystem med PurmoKon-konvektorer. Den hanterar max temperaturer från +2°C till +70°C, arbetstryck upp till 6 bar och differenstryck mellan 10 kPa och 150 kPa.

Dimensionering

För specifika kriterier och omfattande beräkningar, använd vår designservice eller se vår broschyr för ett snabbt urval.

Användning

Installera Ventilinsats M30 Kon med en skiftnyckel och se till att O-ringen tätar ordentligt mot radiatorn. Justera förinställningen med den utsedda nyckeln eller en liten skiftnyckel, och justera indikatorn till önskat flöde. Regelbundna kontroller för läckor och funktion rekommenderas. Använd endast enligt anvisningarna och inom de angivna temperatur- och tryckområdena.

AMA text

Ventilinsats M30 Kon med gänganslutning M30x1.5 är utformad för användning i två-rörs värmesystem, inklusive PurmoKon konvektorer. Den erbjuder pålitlig flödesreglering med O-ringstätning och har enkel installation med skiftnyckel. Ventilens justerbara förinställning säkerställer exakt flödesreglering och bibehåller differenstryck mellan 10 kPa och 150 kPa. Lämplig för max driftstemperaturer upp till +70°C och tryck upp till 6 bar. Regelbundna inspektioner rekommenderas för att säkerställa optimal prestanda.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010002 - Radiatorventilinsats
Material		Mässing
Manövrering		Termostatisk
Dimension radiatoranslutning		1/2"
Instickslängd	Millimetre (mm)	49
O-ringstätning		Utvändigt.
Anslutning termostatdel		Utvändig gänga
Dimension termostatdel		M30x1,5
Förinställning		Utan slagbegränsning
Kontinuerligt variabel		Ja
Antal förinställda värden/nivåer		6
Kv-värde min		-
Kvs-värde		1.5
Med blindpluggar		Nej
Medietemperatur min	Degrees celsius (°C)	0 - 90, 90
Max. arbetstryck	Pressure (bar)	13
Med fryskydd		Nej
Med skyddshuv		Nej
Lämplig för inbyggda ventilkopplingar		Nej
Vikt	Kilogram (kg)	0.06

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
6734790	AZ02VERDIRE0000	Purmo RD ventilinsats röd
6733722	AZ02VETI3RDF0000	Purmo RDF ventilinsats gul