

Armoire apparente pour collecteur

Belgium - Radson



- Construction robuste
- Installation flexible
- Caractéristiques de sécurité
- Accès facile
- Options de montage ajustables

Description

L'Armoire apparente pour collecteur, avec sa hauteur et profondeur fixes, est le choix optimal pour la modernisation des systèmes de collecteurs. Fabriquée en tôle d'acier galvanisée et revêtue de poudre, elle est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes. L'unité offre un montage réglable, assurant la compatibilité avec diverses hauteurs de collecteurs (690–800 mm). Le retrait du panneau arrière facilite l'accès et l'installation. Un guide de tuyau amovible et une serrure à clé offrent une sécurité et une facilité d'utilisation accrues, en faisant un choix privilégié pour de nombreuses applications

Domaine d'application

Armoire apparente pour collecteur est principalement conçue pour une installation en rénovation dans les résidences, les dressings ou les chaufferies. Elle est destinée aux applications murales avec une hauteur fixe de 700 mm et une profondeur de 150 mm. Elle offre des solutions de chauffage centralisées pour les systèmes de collecteurs.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection sur mesure. Pour un guide rapide, consultez notre brochure pour choisir l'Armoire apparente pour collecteur adaptée à votre taille de collecteur et aux conditions murales.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous de déballer l'unité et de vérifier tous les composants. Utilisez un niveau pour aligner l'armoire apparente pour collecteur. Fixez-la au mur en utilisant des fixations appropriées en fonction du type et de l'état du mur. Assurez-vous que les rails de montage et les guides de tuyaux sont ajustés pour des collecteurs de hauteur 690–800 mm. Laissez toujours le manuel d'instructions à l'utilisateur final.

Spécifications du Texte de Prescription

L'Armoire apparente pour collecteur pour systèmes de collecteurs présente une hauteur fixe de 700 mm et une profondeur de 150 mm, sans panneau arrière. Elle est construite en tôle d'acier galvanisée et revêtue de poudre blanche. L'armoire comprend un guide de tuyau amovible et des rails de montage réglables pour des hauteurs de collecteur entre 690–800 mm. Elle offre une protection robuste et un accès facile, sécurisée par une porte verrouillable. Idéale pour la rénovation, elle combine durabilité et fonctionnalité pour divers environnements d'installation. Convient aux chaufferies, vestiaires ou solutions de chauffage centralisées dans les résidences. Inclut des composants pour une installation sans faille

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011449 - Boîtier pour répartiteur de groupes (clarinette)
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Finition de la surface		Laqué
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Largeur	millimètre (mm)	450, 550, 750, 900, 1050, 1250
Réglable en hauteur		No
Hauteur min	millimètre (mm)	700, 700 - 700
Profondeur	millimètre (mm)	150
Nombre de groupes min		2 - 12
Nombre de portes		1
Nombre de serrures		1, 2
Avec isolation intérieure		No
Adapté à une fixation sur sol		No
Avec plaque de montage		No
Avec jambes		No
Longueur des pieds min	millimètre (mm)	0 - 100, 100
Poids	kilogramme (kg)	5.45, 6.19, 7.6, 8.72, 9.9, 11.28

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
541230L	FF9CWSD6F7004550	
541260L	FF9CWSD6F7005550	
541290L	FF9CWSD6F7007550	
541320L	FF9CWSD6F7009050	
541350L	FF9CWSD6F7010550	
541380L	FF9CWSD6F7012550	