

Fiche Technique du Produit

9/11/2025

Towel Warmers

Banga

Belgium - Radson



- radiateur panneau compact
- Modèle abordable et accessible
- Fonctionnel et performant
- Fixations discrètes et réglables
- Construction durable

Description

Le radiateur à panneaux Vertical est compact et discret pour une utilisation optimale de l'espace mural disponible, mais il offre néanmoins une grande capacité de chauffage. Pour plus de fonctionnalité, il peut être équipé d'un porte-serviettes.

Domaine d'application

Les radiateurs Banga sont idéaux pour les salles de bains et autres endroits humides, offrant à la fois un chauffage économe en énergie et des capacités de séchage des serviettes. Ils sont disponibles en différentes tailles avec diverses hauteurs et longueurs, offrant une pression de travail maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C. Adaptés à divers styles de design, du minimaliste au traditionnel.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour un calcul précis ou consultez notre brochure pour une sélection rapide en fonction de la taille de la pièce et des besoins de chauffage.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur Baganan suivant les codes de plomberie et électriques locaux. Fixez-le au mur à l'aide des supports réglables inclus. Assurez-vous que toutes les Raccordements sont correctement scellées et ventilées à l'aide de la valve de purge d'air fournie. Le radiateur peut être utilisé pour les systèmes de chauffage à eau et peut également être équipé d'un chauffage électrique en option. Vérifiez régulièrement les Raccordements et nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux pour maintenir des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs Banga sont conçus pour les applications de salle de bain, offrant à la fois des fonctions de chauffage et de séchage des serviettes. Fabriqués en acier de haute qualité, l'unité dispose de collecteurs horizontaux et de supports muraux réglables. Ils sont compatibles avec les systèmes de chauffage central traditionnels et les radiateurs électriques, offrant une flexibilité maximale. Disponibles en plusieurs tailles avec une pression de service maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C, les radiateurs Banga sont conformes aux normes CE et PN EN 442. Finition en blanc neige RAL 9016, ils sont idéaux pour différents schémas de design, offrant un équilibre entre attrait esthétique et performance pratique. Les accessoires incluent des valves de purge d'air et des kits de montage mural, avec une garantie de 10 ans

Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Nombre de tubes		32
Hauteur	millimètre (mm)	1807
Longueur	millimètre (mm)	750
Profondeur	millimètre (mm)	30
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	83 - 103
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Vertical
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		564
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	1181
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	628
Exposant N		1.24
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	10.45
Avec radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec porte-serviettes		No
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		2
Raccord 1, côté inférieur gauche		Flux d'entrée/sortie
Raccord 8, en bas à droite		Flux d'entrée/sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce

Caractéristique	Unité	Valeur
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec bloc de raccordement		No
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Avec bouton de thermostat		No
Avec rangement		No
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 60/40		496
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 90/70		1477
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 90/70		1339
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 60/40		601
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 55/35		367
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 60/45		680
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 80/60		1045
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 65/45		628
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 65/45		736
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 60/30		308
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 50/30		240
Direction de montage		Verticale
Facteur K		9.237
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 60/45		575
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 45/30		204
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/35		374
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 50/30		341
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1924
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110

Caractéristique	Unité	Valeur
	degrés Celsius (°C)	110
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 60/30		422
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/30		382
Nombre de supports muraux		3
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 55/45		521
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/35		470
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 55/30		274
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 80/60		1162
Variante		A0
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		4030
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/30		300
Watt Absolu	watt (W)	1181
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 45/35		279
Poids	kilogramme (kg)	19.19

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_945adffe-cef4-4e2f-9db0-4eb29654a7bf
Fiche technique Banga	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_523ccc84-a2ca-41b6-ae48-8532e0ec8cf7

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
BAT3675	F5TA018007500300	