

Noppjet Light Fixing Dowel

Belgium - Radson



- Haute stabilité
- Installation facile
- Compatibilité
- Durabilité
- Isolation minimale requise

Description

Le Noppjet Light Fixing Dowel est conçu pour fixer les panneaux Noppjet Light à la surface sous-jacente sans compromettre l'efficacité acoustique ou thermique du système de plancher. Ces chevilles sont essentielles pour maintenir la position des panneaux, prévenir les déplacements et assurer une finition lisse et uniforme dans les installations de chauffage par le sol. Leur construction robuste garantit qu'elles peuvent résister aux contraintes d'installation et d'utilisation à long terme, les rendant parfaites pour les applications résidentielles et commerciales.

Domaine d'application

Noppjet Light Fixing Dowel est idéal pour fixer les éléments de sol Noppjet Light sur divers sous-couches sans isolation. Convient aux systèmes de chauffage par le sol résidentiels et commerciaux, équilibrant l'expansion thermique et offrant une stabilité acoustique. Il offre un ancrage robuste pour des diamètres de tuyaux de 14-17 mm dans des projets de rénovation où les couches d'isolation sont minimales ou inexistantes.

Critères de sélection

Sélectionnez Noppjet Light Fixing Dowel en fonction du diamètre du tuyau, généralement 14-17 mm, et du type d'élément de sol. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de conception.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour des résultats optimaux, assurez-vous d'une surface plane et propre avant l'installation. Insérez les chevilles le long des bords et des intersections des éléments Noppjet Light Fixing Dowel pour les fixer fermement à la couche sous-jacente. Un espacement correct des chevilles doit être maintenu pour éviter tout mouvement lors du coulage du béton. Suivez toujours les directives du fabricant pour le nombre et le placement des chevilles. Évitez de trop serrer pour ne pas endommager le substrat.

Spécifications du Texte de Prescription

Les Noppjet Light Fixing Dowels sont des composants essentiels pour fixer les panneaux Noppjet Light dans les installations de chauffage par le sol sans couches d'isolation supplémentaires. Conçus pour des diamètres de tuyaux de 14-17 mm, ces chevilles offrent un ancrage solide, empêchant le mouvement des panneaux et maintenant l'intégrité du système de plancher. Faciles à installer, elles conviennent à une variété d'applications résidentielles et commerciales, assurant la durabilité à long terme du revêtement de sol. Un placement optimal des chevilles le long des bords et des intersections des panneaux est crucial pour une stabilisation efficace. Assurez-vous que la surface est propre et plane avant l'insertion des chevilles pour obtenir les meilleurs résultats.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010381 - Accessoires chauffage par le sol
Type d'accessoire		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	40
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	30
Profondeur	millimètre (mm)	30
Poids	kilogramme (kg)	0.35

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
50273	FBLAOTHEF5020700	