



- Résistance aux hautes températures
- Durabilité sous pression
- Adaptabilité Polyvalente
- Prévention des fuites
- Installation facile

## Description

Joint blanc pour radiateur colonne Delta. Pour sceller le montage des mamelons bouchons sur le chantier.

## Domaine d'application

Flat Seal est idéal pour une utilisation dans les systèmes de plomberie, les appareils de chauffage et diverses applications industrielles. Optimal pour sceller les joints dans les raccords de tuyaux grâce à sa surface de scellement plate fiable. Convient pour des températures jusqu'à 200°C et une plage de pression de 4 à 21 bar, assurant des joints étanches dans les tuyaux en métal et en plastique.

## Critères de sélection

Pour choisir le bon Flat Seal, considérez la taille du tuyau, la température de fonctionnement et les exigences de pression. Pour des conseils détaillés, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que les surfaces d'étanchéité sont propres et non endommagées avant l'installation. Placez le Flat Seal sur la surface de montage et serrez la Raccordement à la main. Utilisez des outils appropriés pour sécuriser le joint, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter les dommages. Inspectez régulièrement l'usure et remplacez si nécessaire.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le Flat Seal est conçu pour un joint haute performance dans les applications de plomberie, de chauffage et industrielles. Fabriqué avec des matériaux durables, il supporte des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C et des pressions de 4 à 21 bar. Sa surface de joint plate permet un ajustement parfait dans les raccords de tuyaux en métal et en plastique. L'installation consiste à placer le joint sur le raccord, à serrer à la main et à utiliser des outils appropriés pour sécuriser. Des vérifications régulières garantissent l'efficacité du joint. Idéal pour les systèmes soumis à des conditions de haute pression et de température

## Garantie

# Spécification

| Caractéristique                                              | Unité               | Valeur                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Etim Class                                                   |                     | EC003024 - raccord avec 2 connexions |
| Matériau raccordement 1                                      |                     | Laiton                               |
| Protection de surface raccordement 1                         |                     | Nickelé                              |
| Matériau raccordement 2                                      |                     | Laiton                               |
| Protection de surface raccordement 2                         |                     | Nickelé                              |
| Forme                                                        |                     | Droit                                |
| Diamètre nominal raccordement 1                              |                     | Autre                                |
| Diamètre extérieur du tube raccordement millimètre (mm)<br>1 |                     | 32                                   |
| Pression nominale de bride                                   |                     | PN 10                                |
| Longueur                                                     | millimètre (mm)     | 40                                   |
| Couple de serrage min                                        | newton-mètre (Nm)   | 25 - 35                              |
| Température moyenne (fonctionnement continu) min             | degrés Celsius (°C) | 5 - , 5                              |
| Pression de service maximale à 20 °C                         | bar (bar)           | 10                                   |
| Pression max. de service à température moyenne max.          | bar (bar)           | 10                                   |
| Avec isolation thermique                                     |                     | No                                   |
| Fermé                                                        |                     | No                                   |
| Avec robinet de distribution                                 |                     | No                                   |
| Avec purgeur d'air                                           |                     | No                                   |
| Essais FM                                                    |                     | No                                   |
| Essais LPCB                                                  |                     | No                                   |
| Label de qualité ULC                                         |                     | No                                   |
| Contrôle UL                                                  |                     | No                                   |
| Hauteur                                                      | millimètre (mm)     | 0.5                                  |
| Profondeur                                                   | millimètre (mm)     | 40                                   |
| Poids                                                        | kilogramme (kg)     | 0.0001                               |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-------------------------|------------------|------|
|-------------------------|------------------|------|

# Articles

| Local Code | Code Article Global | Description de l'Article     |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 2061158    | AZ13DZ8820210000    | Nipple + Joint Nipple Téolys |