



- Stijlvol Ontwerp
- Hoge efficiëntie
- Eenvoudige Installatie
- Veelzijdige connectiviteit
- Duurzame Afwerking

Beschrijving

De vierkante verwarmingsbuizen van Squara, die symmetrisch gelast zijn tussen het frame van de verdelers, creëren een eenvoudige, rustige vorm. Dezelfde constructie van de designradiatoren Squara en Squasy creëert een combinatie van symmetrie en asymmetrie. Bovendien is hij voorzien van een klassieke middenaansluiting, en verkrijgbaar in verschillende trendkleuren waaronder zwart, wit en antracietgrijs.

Toepassingsgebied

Squara is geschikt voor gebruik in badkamers en biedt zowel verwarmings- als handdoekdroogfuncties. Het werkt efficiënt tot 95°C en 8 bar, wordt aangesloten via 5 G 1/2" poorten (3 zijkant, 2 midden) en wordt stevig aan de muur bevestigd met 4 beugels volgens VDI 6036 klasse III specificaties.

Selectiecriteria

Voor productselectie kunt u onze ontwerpdienst raadplegen, of voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

De Squara-radiator moet aan de muur worden geïnstalleerd met de meegeleverde 4 stalen muurbeugels, die overeenkomen met de kleur van de radiator. Aansluitingen op het verwarmingssysteem moeten gebruik maken van 5 beschikbare G 1/2" poorten. Handhaaf tot 95°C en 8 bar druk. Zorg ervoor dat aan alle veiligheidsnormen volgens DIN 55900 en EN 442 wordt voldaan.

Specificatie van receptteksten

De Squara multifunctionele badkamer radiator heeft vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en collectorbuizen van 40x30 mm met volledig gepolijste laspunten voor een naadloze afwerking. Het heeft een maximale bedrijfstemperatuur van 95°C en een drukclassificatie van 8 bar, met 5 G 1/2" aansluitpoorten. Het installatiepakket bevat 4 stalen muurbeugels, volgens VDI 6036 klasse III normen. Verkrijgbaar in wit (RAL 9016), antracietgrijs (RAL 7016), gitzwart (RAL 9005) en op maat gemaakte kleuren. Voldoet aan CE, EN 442 en ISO 9001 normen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop, EC011023 - Buisradiator
Factor K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Item weight	Kilogram (kg)	1, 11, 12.6, 13.1, 15.1, 17.5, 20.2
Kleur		Beige
Hoogte	Millimeter (mm)	1120, 1360, 1840
Diepte	Millimeter (mm)	40
RAL-nummer		9016
Kwaliteitsklasse		Overig
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600
Materiaal		Staal
Max. werkdruk	Druk (bar)	8
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
N-exponent		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Item depth	Millimeter (mm)	70
Item height	Millimeter (mm)	40
Item width	Millimeter (mm)	120
Uitvoering		Recht
Instelbereik	graden Celsius (°C)	28
Vandalbestendig		No
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Regelement		Wasgevuld
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Geschikt voor radiator		Yes
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
AZ1TP00VV00010A0	
FHVA011205000N00	
FHVA011205000N0S0022	
FHVA011205000N0S0029	
FHVA011206000N00	
FHVA011206000N0S0022	
FHVA011206000N0S0029	
FHVA013605000N00	
FHVA013605000N0S0022	
FHVA013605000N0S0029	
FHVA013606000N00	
FHVA013606000N0S0022	
FHVA013606000N0S0029	
FHVA018405000N00	
FHVA018405000N0S0022	
FHVA018405000N0S0029	
FHVA018406000N00	
FHVA018406000N0S0022	
FHVA018406000N0S0029	