



- Stijlvol Ontwerp
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Hoge efficiëntie
- Hoogwaardige afwerking

Beschrijving

Deze watervoerende handdoekdroger uit het Figuresse gamma heeft een multifunctioneel design en bestaat uit vierkante stralingsbuizen van 30x30mm en vierkante collectorbuizen van 40x30mm. De lasnaden tussen de buizen zijn volledig gepolijst voor een perfecte afwerking.

Werkdruk 8 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 95°C

Standaardkleur wit (RAL 9016). Ook andere kleuren verkrijgbaar: antracietgrijs (RAL 7016 mat S0022) en donkerzwart (RAL 9005 mat S0029).

Toepassingsgebied

Squasy is perfect voor moderne badkamers, vooral in woon- en gastvrijheidsomgevingen. Kenmerken zijn onder andere een maximale bedrijfstemperatuur van 95°C en een druk tot 8 bar. Verkrijgbaar in meerdere afmetingen: 1120x500mm, 1120x600mm, 1360x500mm, 1360x600mm, 1840x500mm en 1840x600mm. Geschikt voor zowel elektrische als watergebaseerde systemen.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor een nauwkeurige selectie. gebruik onze brochure voor snelle referentie. Zorg ervoor dat afmetingen en specificaties overeenkomen met de kamerafmetingen en verwarmingsvereisten.

Basis gebruiksinstructies

Bevestig Squasy aan de muur met de meegeleverde beugels. Zorg ervoor dat de beugels overeenkomen met de kleur van de radiator. Voor elektrische modellen, sluit eenvoudig aan op een 230V stroomvoorziening met de meegeleverde Schuko-stekker. Bediening via de meegeleverde infrarood kamerthermostaat, waarmee u de temperatuur kunt instellen en programmeren. Volg alle veiligheidsrichtlijnen en installeer alleen in beschermingszone 3.

Specificatie van receptteksten

Squasy is een multifunctionele badkamer radiator met vierkante verwarmingsbuizen (30x30 mm) en verzamelbuizen (40x30 mm) met volledig gepolijste gelaste naden voor een naadloze afwerking. Geschikt voor elektrische en watergebaseerde systemen, met een maximale bedrijfstemperatuur van 95°C en druk tot 8 bar. Verkrijgbaar in maten: 1120x500mm, 1120x600mm, 1360x500mm, 1360x600mm, 1840x500mm en 1840x600mm. Standaardkleur: RAL 9016 wit, met extra kleuren op aanvraag. Installatie omvat bijpassende beugels en bediening via een infraroodthermostaat. Voldoet aan EN442 en VDI 6036 normen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop, EC011023 - Buisradiator
Factor K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Item weight	Kilogram (kg)	1, 11, 12.6, 13.1, 15.1, 17.5, 20.2
Kleur		Beige
Hoogte	Millimeter (mm)	1120, 1360, 1840
Diepte	Millimeter (mm)	40
RAL-nummer		9016
Kwaliteitsklasse		Overig
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600
Materiaal		Staal
Max. werkdruk	Druk (bar)	8
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
N-exponent		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Item depth	Millimeter (mm)	70
Item height	Millimeter (mm)	40
Item width	Millimeter (mm)	120
Uitvoering		Recht
Instelbereik	graden Celsius (°C)	28
Vandalbestendig		No
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Regelement		Wasgevuld
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Geschikt voor radiator		Yes
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c3918c-a351-4560-834f-bdb38a4fffcbb
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf99f2a9-13ab-44aa-a434-b392e7864d27

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
AZ1TP00VV00010A0	
FHUA011205000N00	
FHUA011205000N0S0022	
FHUA011205000N0S0029	
FHUA011206000N00	
FHUA011206000N0S0022	
FHUA011206000N0S0029	
FHUA013605000N00	
FHUA013605000N0S0022	
FHUA013605000N0S0029	
FHUA013606000N00	
FHUA013606000N0S0022	
FHUA013606000N0S0029	
FHUA018405000N00	
FHUA018405000N0S0022	
FHUA018405000N0S0029	
FHUA018406000N00	
FHUA018406000N0S0022	
FHUA018406000N0S0029	