

Productgegevensblad

9/26/2025

Towel Warmers

Java

Netherlands - Radson



- Energiezuinig ontwerp
- Aanpasbare Installatie
- Stijlvolle uitstraling
- Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren
- Hoge kwaliteitsnormen

Beschrijving

De Java is een badkamerradiator met hoge warmte-afgifte. Dankzij zijn buisvormig ontwerp biedt hij bovendien voldoende ruimte om meerdere handdoeken gelijktijdig te drogen.

Toepassingsgebied

Dit product is ideaal voor badkamers en natte ruimtes. Het is verkrijgbaar in meerdere afmetingen, met modellen van 700 mm tot 1972 mm hoog en 400 mm tot 600 mm breed. Het product heeft een maximale werkdruk van 0,8 MPa (8 bar) en werkt elektrisch met zes bedrijfsmodi, waaronder Auto, Comfort en Boost.

Selectiecriteria

Voor snelle selectie, gebruik onze brochure. Voor gedetailleerde begeleiding, maak gebruik van onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

De radiator moet aan de muur worden gemonteerd met de meegeleverde verstelbare muurbeugels. Het is essentieel om de verpakking intact te houden tot de installatie om schade te voorkomen. Zorg voor een juiste aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en gebruik volgens de instellingen in de handleiding voor optimale prestaties. Controleer regelmatig op lekken of schade en zorg ervoor dat het ontluchtingsventiel werkt. Programmeermodi en instellingen aanpassen volgens de gebruikershandleiding.

Specificatie van receptteksten

De Java badkamer radiator heeft horizontaal georiënteerde elliptische buizen geïntegreerd in D-vormige verticale collectoren. Hij werkt met een warmtegeleidende vloeistof en is uitgerust met een intelligent elektronisch besturingssysteem dat tot zes bedrijfsmodi ondersteunt, waaronder Auto, Comfort en Boost. Het product bevat detectie voor open ramen en adaptieve startcontrole en is compatibel met het Touch E3-systeem. Verkrijgbaar in hoogtes van 700 mm tot 1972 mm en breedtes van 400 mm tot 600 mm, ondersteunt het een werkdruk van 8 bar en temperaturen tot 110°C. Standaardafwerking is RAL 9016, met extra kleuren op aanvraag. Voldoet aan DIN 55900 en EN 442

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		13, 25, 28
Hoogte	Millimeter (mm)	912, 1760, 1972
Lengte	Millimeter (mm)	400, 600
Diepte	Millimeter (mm)	50
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	106 - 121
Vorm stralingsbuis		Ovaal
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	208, 541, 603
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	393, 1015, 1137
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	232, 603, 673
N-exponent		1.23, 1.24, 1.249
Max. werkdruk	Druk (bar)	8
Waterinhoud	Liter (l)	3.77, 8.96, 10
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	400, 1250, 1500
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		Yes
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No

Functie	Eenheid	Waarde
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		No
Geschikt voor planchet		Yes
Met planchet		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		2.967, 8.255, 8.893
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	393, 1015, 1137
Gewicht	Kilogram (kg)	2.9, 7.3, 18.9

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Java	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_30294c93-1a3c-4045-b8bf-8c61fa08828a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
JA0409	F4MA009104000320	Java 400x912
JA0617	F4MA017606000320	Java 600x1760
JA0619	F4MA019706000320	Java 600x1972