



- Design simple et léger
- Suspensions réglables et espaces optimisés entre les collecteurs horizontaux
- Radiateur également utilisé comme sèche-serviettes
- Installation facile
- Durabilité

Description

Le radiateur Banga Electrique, fabriqué en acier de haute qualité, assure des performances de chauffage optimales avec une esthétique moderne. Ses collecteurs horizontaux et ses supports muraux réglables permettent une utilisation polyvalente, y compris pour sécher les serviettes. L'option d'installer un chauffage électrique offre une utilité toute l'année. Conçu pour une pression maximale de 8 bars et une température de 110°C, il respecte les normes CE et PN EN 442. Fini en RAL 9016, il inclut les accessoires essentiels pour une installation immédiate

Domaine d'application

Grâce à sa légèreté et à son design simple, Banga électrique est parfait pour l'aménagement de la salle de bains.

Critères de sélection

Pour une sélection optimale, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour un guide rapide sur l'ajustement du radiateur Banga Electrique.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour installer le radiateur Banga Electrique, fixez les supports muraux fournis à un endroit approprié et assurez-vous qu'ils sont de niveau. Attachez le radiateur aux supports et connectez-le au système de chauffage central en utilisant les 4 Raccordements GW ½". Installez les accessoires de ventilation et de capuchon fournis. Vérifiez régulièrement les Raccordements et purgez le radiateur pour éviter l'accumulation d'air. Assurez-vous que le radiateur est rempli d'eau et connecté au système de chauffage avant utilisation. Suivez toutes les consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Banga Electrique, caractérisé par sa construction en acier de haute qualité et son design élégant, est idéal pour les salles de bains et autres environnements humides. Il dispose de collecteurs horizontaux avec supports réglables, également adaptés pour le séchage des serviettes. Compatible avec 4 Raccordements GW ½" à des intervalles de 355, 455, 555 et 705 mm. Conçu pour une pression de service maximale de 8 bars et une température de 110°C, le Banga E répond aux normes CE et PN EN 442. Le radiateur est disponible en RAL 9016 et inclut des supports muraux, un évent et un bouchon. Chauffage électrique optionnel disponible pour une utilisation toute l'année

Garantie

Spécification

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|-----------------|-------|--------|
|-----------------|-------|--------|

Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf | Catalogue produit | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6 |

Articles

| Local Code | Code Article Global | Description de l'Article |
|------------|---------------------|--------------------------|
|------------|---------------------|--------------------------|