

Productgegevensblad

7/23/2025

Electric Radiators

Bagana

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp
- Jaarlijks gebruik
- Hoge prestaties
- Eenvoudige installatie
- Duurzaamheid

Beschrijving

De Bagana radiator, gemaakt van hoogwaardig staal, garandeert optimale verwarmingsprestaties gecombineerd met moderne esthetiek. De horizontale verdelers en verstelbare muurbeugels maken veelzijdig gebruik mogelijk, inclusief het drogen van handdoeken. De optie om een elektrische verwarming te installeren biedt het hele jaar door bruikbaarheid. Geschikt voor een maximale druk van 8 bar en een temperatuur van 110°C, voldoet het aan CE en PN EN 442 normen. Afgewerkt in RAL 9016, bevat het essentiële accessoires voor directe installatie

Toepassingsgebied

De Bagana radiator is ideaal voor badkamerverwarming, het drogen van handdoeken en het bieden van extra warmte in keukens, wasruimtes en andere vochtige omgevingen. Hij heeft een maximale werkdruk van 8 bar, een maximale testdruk van 10,4 bar en een maximale werktemperatuur van 110°C. Hij is compatibel met verticale aansluitingen op afstanden van 355, 455, 555 en 705 mm, en de kleur is RAL 9016.

Selectiecriteria

Voor optimale selectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle begeleiding bij het kiezen van de Bagana radiator.

Basis gebruiksinstructies

Om de Bagana-radiator te installeren, monteer de meegeleverde muurbeugels op een geschikte locatie en zorg ervoor dat ze waterpas zijn. Bevestig de radiator aan de beugels en sluit aan op het centrale verwarmingssysteem met de 4 x GW ½" aansluitingen. Installeer de ontluichtings- en dopaccessoires zoals geleverd. Controleer regelmatig de aansluitingen en ontluicht de radiator om luchtophoping te voorkomen. Zorg ervoor dat de radiator gevuld is met water en aangesloten op het verwarmingssysteem voor gebruik. Volg alle veiligheidsrichtlijnen voor installatie en gebruik.

Specificatie van receptteksten

Bagana radiator van Radson, gekenmerkt door zijn hoogwaardige stalen constructie en elegant ontwerp, is ideaal voor badkamers en andere vochtige omgevingen. Het beschikt over horizontale verdelers met verstelbare beugels, ook geschikt voor het drogen van handdoeken. Compatibel met 4 x GW ½" aansluitingen op afstanden van 355, 455, 555 en 705 mm. De radiator is verkrijgbaar in RAL 9016 en wordt geleverd met muurbeugels, een ontluichter en een dop. Optionele elektrische verwarming beschikbaar voor gebruik het hele jaar door.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met decoratieve afwerking		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Elektrische aansluiting		Aansluitsnoer met stekker
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	547, 1222, 1537, 1807
Diepte	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogram (kg)	9.2, 14.72, 16.56, 23.92, 26.59
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksindicatie		Yes
Open-raam-detectie		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
BAGT1150	F5TM00547500CNRO	
BAGT2150	F5TM01220500CNRO	
BAGT2650	F5TM01530500CNRO	
BAGT3260	F5TM01800600CNRO	
BAGT3660	F5TM11800600CNRO	