



- Dubbel Doel Ontwerp
- Hoogwaardige Materialen
- Optionele elektrische verwarming voor gebruik buiten het stookseizoen
- Elegant en Eenvoudig
- Duurzaam en Betrouwbaar

Beschrijving

Banga M is gemaakt van hoogwaardige stalen profielen, biedt duurzaamheid en efficiënte warmteverdeling. Het heeft een centrale onderaansluiting met 50 mm tussenruimte en is ideaal voor zowel moderne als traditionele ruimtes. Met verstelbare wandbeugels en geoptimaliseerde afstand tussen horizontale collectoren kan het ook dienen als handdoekdroger. Een optionele elektrische verwarming verbetert het gebruik buiten het seizoen. Verkrijgbaar in RAL 9016, voldoet aan CE en EN 442 normen, en heeft een robuuste maximale werkdruk van 8 bar en temperatuur tot 110°C

Toepassingsgebied

Banga M is ideaal voor moderne en traditionele badkamers. Het beschikt over configureerbare muurhangers en geoptimaliseerde openingen voor dubbel gebruik als handdoekdroger. Max werkdruk is 8 bar; max temperatuur is 110°C; aansluitafstand 50 mm. Het ondersteunt een elektrische verwarming voor gebruik buiten het seizoen.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst, of gebruik voor een snelle selectie onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Om Banga M te installeren, bevestig deze aan de muur met de meegeleverde beugels. Zorg voor de juiste afstand voor geoptimaliseerde verwarming. Sluit aan op de watertoevoer met de ½" interne schroefdraadopeningen. Voeg optioneel een elektrische verwarming toe voor extra functionaliteit. Controleer en onderhoud regelmatig de druk binnen de gespecificeerde limieten (8 bar werkdruk, 10,4 bar testdruk). Zorg ervoor dat de temperatuur niet hoger is dan 110°C. Bijwerken van verf kan met bijpassende RAL 9016 verf.

Specificatie van receptteksten

De Banga M is een hoogwaardige badkamer radiator gemaakt van rechte, ronde stalen buizen (Ø 22 mm) gelast tussen twee D-profiel collectors (40x30 mm). Ontworpen voor watergebaseerde verwarmingssystemen, heeft het zes ½" interne schroefdraad aansluitingen, ondersteunt een maximale werkdruk van 8 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Deze radiator is CE-gecertificeerd en voldoet aan de EN 442 normen. Hij kan aan de muur worden gemonteerd met de drie meegeleverde witte beugels en is verkrijgbaar in RAL 9016 (wit). Een optionele elektrische verwarming kan worden toegevoegd voor dubbele functionaliteit, waardoor Banga M effectief is zelfs buiten het stookseizoen. Verkrijgbaar in verschillende maten om aan te passen aan diverse badkamerindelingen.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		15, 21, 26, 32
Hoogte	Millimeter (mm)	862, 1222, 1537, 1807
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Diepte	Millimeter (mm)	30
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	83 - 103
Vorm van de straalbuis		Rond
Vorm collector		D-profiel
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	198, 273, 315, 397, 409, 473, 564
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	370, 511, 590, 744, 768, 919, 1181
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	220, 304, 351, 442, 456, 526, 628
N-exponent		1.2231, 1.2272, 1.2274, 1.2279, 1.2313, 1.24
Max. werkdruk	Druk (bar)	8
Waterinhoud	Liter (l)	3.78, 5.28, 5.89, 7.37, 7.95, 8.95, 10.45
With fan heater		No
Maximaal opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	250, 500, 750
Standaardkleur		No
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Suitable for towel holder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No

Functie	Eenheid	Waarde
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Met eenpuntsaansluiting		No
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Suitable for shelf		Yes
Met planchet		No
Mounting direction		Verticaal
Factor K		3.092, 4.199, 4.851, 6.101, 6.215, 7.188, 9.237
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Watt Absolute	Watt (W)	370, 511, 590, 744, 768, 919, 1181
Gewicht	Kilogram (kg)	6, 11.97, 12.1, 13.5, 19.18

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F5TE008005000300	
	F5TE012005000300	
	F5TE012006000300	
	F5TE015006000300	
	F5TE018005000300	
	F5TE018006000300	
	F5TE018007500300	