



- Design pratique et simple
- Raccordement moyenne pour une installation facile
- A la fois léger et tranquille
- Élégant et Simple
- Durable et Fiable

Description

Banga M est fabriqué à partir de profils en acier de haute qualité, offrant durabilité et distribution efficace de la chaleur. Il dispose d'un Raccordement centrale inférieure avec un espacement de 50 mm et est idéal pour les espaces contemporains et traditionnels. Avec des supports muraux réglables et un espacement optimisé entre les collecteurs horizontaux, il peut également servir de sèche-serviettes. Un radiateur électrique en option améliore l'utilisation hors saison. Disponible en RAL 9016, il respecte les normes CE et EN 442, et présente une pression de fonctionnement maximale robuste de 8 bars et une température allant jusqu'à 110°C.

Domaine d'application

Banga M est idéal pour les salles de bains modernes et traditionnelles. Il dispose de crochets muraux configurables et d'espaces optimisés pour une double utilisation comme sèche-serviettes. Pression max de fonctionnement : 8 bar ; température max : 110°C ; espacement des Raccordements : 50 mm. Il supporte un radiateur électrique pour une utilisation hors saison.

Critères de sélection

Texte : Veuillez utiliser notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour installer Banga M, fixez-le au mur à l'aide des supports inclus. Assurez un espacement correct pour un chauffage optimisé. Connectez-le à l'alimentation en eau en utilisant les ouvertures filetées internes de ½". Vous pouvez ajouter un chauffage électrique pour plus de fonctionnalité. Vérifiez et maintenez régulièrement la pression dans les limites spécifiées (8 bar en fonctionnement, 10,4 bar en test). Assurez-vous que la température ne dépasse pas 110°C. Les retouches de peinture peuvent être faites avec de la peinture RAL 9016 assortie.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Banga M est un radiateur de salle de bain de haute qualité, fabriqué à partir de Tuyaux en acier ronds et droits (Ø 22 mm) soudés entre deux collecteurs en profilé en D (40x30 mm). Conçu pour les systèmes de chauffage à eau, il dispose de six Raccordements filetés internes de ½", supportant une pression de fonctionnement maximale de 8 bar et une température maximale de 110°C. Ce radiateur est certifié CE et conforme aux normes EN 442. Il peut être monté au mur à l'aide des trois supports blancs fournis et est disponible en RAL 9016 (blanc). Un chauffage électrique optionnel peut être ajouté pour une double fonctionnalité, rendant le Banga M efficace même en dehors de la saison de chauffage. Disponible en différentes tailles pour s'adapter à divers agencements de salle de bain.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------