



- Design courbé et élégant
- Modèle abordable et accessible
- Fonctionnel et performant
- Fixations discrètes et réglables
- Montage réglable

Description

En raison de sa légèreté et de son design simple, Banga Cintré est parfait pour l'aménagement des salles de bains. Les suspensions réglables et les espaces optimisés entre les collecteurs horizontaux facilitent l'utilisation du radiateur également comme sèche-serviettes.

Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs. Tubes émetteurs ronds Ø 22 mm et tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Raccordement Banga central : 2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec 3 fixations discrètes et réglables, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Banga C convient aux espaces minimalistes à traditionnels, agissant comme radiateur et sèche-serviettes. Il dispose de collecteurs horizontaux en arc élégant, 4 Raccordements GW ½", conforme aux normes CE et PN EN 442, pression de travail de 8 bars, et température max. de 110°C.

Critères de sélection

Les critères de sélection dépendent des dimensions et de la puissance thermique requise. Utilisez les paramètres 75/65/20 °C pour une capacité thermique précise. Assurez un espacement de Raccordement et une compatibilité de pression adéquats.

Instructions de base pour l'utilisateur

Les radiateurs Banga C sont installés avec des supports muraux inclus. Assurez-vous que les Raccordements sont compatibles avec un filetage interne de ½". Utilisez un radiateur électrique si nécessaire pour un fonctionnement hors saison de chauffage. Assurez la compatibilité avec une pression de travail maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C. Vérifiez et purgez régulièrement le système pour éviter les poches d'air.

Spécifications du Texte de Prescription

Banga C est un radiateur en acier de haute qualité adapté aux intérieurs minimalistes ou traditionnels Il présente un design arqué avec 4 Raccordements GW ½" conforme aux normes CE et PN EN 442 Avec une pression de travail de 8 bars et une température maximale de 110°C il peut également servir de sèche-serviettes Disponible en différentes tailles il comprend des supports muraux réglables pour une installation flexible et prend en charge le chauffage électrique en option Garanti 10 ans c'est un ajout fiable pour des solutions de chauffage efficaces

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------