

Fiche Technique

7/23/2025

Towel Warmers

Banga C

France - Finimetal



- Design courbé et élégant
- Modèle abordable et accessible
- Fonctionnel et performant
- Fixations discrètes et réglables
- Montage réglable

Description

En raison de sa légèreté et de son design simple, le Banga Cintré est parfait pour l'aménagement des salles de bains. Les suspensions réglables et les espaces optimisés entre les collecteurs horizontaux facilitent l'utilisation du radiateur également comme sèche-serviettes.

Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs. Tubes émetteurs ronds Ø 22 mm et tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Raccordement Banga central : 2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec 3 fixations discrètes et réglables, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Banga C convient aux espaces minimalistes à traditionnels, agissant comme radiateur et sèche-serviettes. Il dispose de collecteurs horizontaux en arc élégant, 4 Raccordements GW ½", conforme aux normes CE et PN EN 442, pression de travail de 8 bars, et température max. de 110°C.

Critères de sélection

Les critères de sélection dépendent des dimensions et de la puissance thermique requise. Utilisez les paramètres 75/65/20 °C pour une capacité thermique précise. Assurez un espacement de Raccordement et une compatibilité de pression adéquats.

Instructions de base pour l'utilisateur

Les radiateurs Banga C sont installés avec des supports muraux inclus. Assurez-vous que les Raccordements sont compatibles avec un filetage interne de ½". Utilisez un radiateur électrique si nécessaire pour un fonctionnement hors saison de chauffage. Assurez la compatibilité avec une pression de travail maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C. Vérifiez et purgez régulièrement le système pour éviter les poches d'air.

Spécifications du Texte de Prescription

Banga C est un sèche-serviettes en acier de haute qualité adapté aux intérieurs minimalistes ou traditionnels. Il présente un design arqué avec 4 Raccordements GW ½" conforme aux normes CE et PN EN 442. Avec une pression de travail de 8 bars et une température maximale de 110°C, il peut également servir de sèche-serviettes. Disponible en différentes tailles, il comprend des supports muraux réglables pour une installation flexible et prend en charge le chauffage électrique en option. Garanti 10 ans, c'est un ajout fiable pour des solutions de chauffage efficaces.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	862, 1222, 1530, 1537, 1807
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 750
Profondeur	millimètre (mm)	60
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Légèrement courbé
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	378, 529, 718, 760, 919, 1181
Exposant N		1.24, 1.26, 1.27, 1.279, 1.28
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	4, 5, 7, 9, 11
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	250, 500, 750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		4
Connexion 1, en bas à gauche		Débit d'entrée/sortie
Connexion 8, en bas à droite		Débit d'entrée/sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.528, 3.679, 4.821, 5.497, 7.188, 9.237
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	378, 529, 718, 760, 919, 1181
Poids	kilogramme (kg)	5.98, 8, 11, 14, 17

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
BCN1550C	F5UA008605000N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 15T50 SEC R2 BlnSan
BCN2150C	F5UA012205000N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 21T50 SEC R2 BlnSan
BCN2660C	F5UA015306000N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 1537 X 600
BCN3260C	F5UA018006000N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 32T60 SEC R2 BlnSan
BCN3050C	F5UA115305000N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 30T50 SEC R2 BlnSan
BCN3675C	F5UA118007500N40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 36T75 SEC R2 BlnSan