



- Design élégant
- Utilisation polyvalente
- Matériau de haute qualité
- Multiples dimensions
- Installation facile

Description

Banga C M est fabriqué en acier de haute qualité, garantissant durabilité et efficacité. Ses collecteurs horizontaux sont subtilement courbés, offrant un design élégant adapté aux intérieurs modernes ou traditionnels. Ce radiateur dispose de six points de Raccordement, de supports muraux réglables et d'espaces optimisés entre les sections horizontales pour sécher les serviettes. Il permet l'installation d'un chauffage électrique, le rendant polyvalent toute l'année

Domaine d'application

Banga C M est idéal pour les salles de bains, cuisines et buanderies. Il supporte des pressions jusqu'à 8 bars et des températures jusqu'à 110°C. Il répond aux normes CE et PN EN 442, garantissant haute performance et sécurité, et est disponible en plusieurs dimensions pour une intégration facile.

Critères de sélection

La sélection du produit doit être basée sur la taille de la pièce et les besoins en sortie de chaleur, en tenant compte des dimensions de Raccordement et des options de hauteur. Pour assistance, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur Banga C M en utilisant les supports muraux inclus. Assurez un ajustement correct en ajustant la distance par rapport au mur. Connectez-le au système de chauffage en utilisant les six entrées filetées de ½". Si vous le souhaitez, installez un radiateur électrique pour une utilisation toute l'année. Gardez le radiateur dans son emballage jusqu'à l'installation pour éviter les dommages. Effectuez des vérifications régulières pour éliminer l'air en utilisant le vent de ½" inclus.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Banga C M est fabriqué en acier de haute qualité et dispose de six entrées filetées de ½" pour une installation polyvalente. Il supporte des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 8 bars et des températures jusqu'à 110°C. Conforme aux normes CE et PN EN 442, le radiateur est disponible en différentes dimensions, y compris des hauteurs de 862, 1222, 1537 et 1807 mm, et des largeurs de 400, 500, 600 et 750 mm. Il comprend des supports muraux réglables, un évent d'air de ½" et un bouchon aveugle. L'installation d'un chauffage électrique en option ajoute une utilité toute l'année. Le Banga C M est fini avec un revêtement blanc RAL 9016 appliqué électrostatiquement pour une durabilité et une esthétique accrues

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------