

Unisenza Plus Termostat bezprzewodowy

Poland - Purmo



- Bezprzewodowe połączenie z centrum podłączenia bezprzewodowego
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Wbudowany akumulator ładowalny
- Geolokalizacja dla elastycznej kontroli temperatury
- Przedłużona 5-letnia gwarancja na system

Opis

Bezprzewodowy Termostat pokojowy Unisenza Plus UFH RF współpracuje z listwą automatyki Unisenza Plus, Jest idealny do wodnych systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Komunikuje się z bramką Unisenza Plus za pośrednictwem protokołu ZigBee 3.0, aby umożliwić zdalny dostęp za pośrednictwem mobilnej aplikacji na Androida lub iOS.

Obszar zastosowania

Unisenza Plus Termostat RF UFH to termostat pokojowy do ogrzewania podłogowego zasilany bateriami i wyposażony w technologię Zigbee 3.0. Ten termostat służy do bezprzewodowego sterowania centrum podłączenia bezprzewodowego, które współpracuje z kotłem, pompą i siłownikami dla różnych stref.

Kryteria wyboru

Aby skutecznie wybrać produkt lub obliczyć system, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi i instrukcjami produktów. Alternatywnie skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować i kontrolować Unisenza Plus Termostat RF UFH, odwiedź www.purmo.com. Pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store lub Google Play, aby uzyskać pełną integrację z inteligentnymi urządzeniami. Zapewnij prawidłową instalację wewnątrz, unikaj instalacji na zewnątrz i skonsultuj się z instrukcją dotyczącą połączeń elektrycznych.

Specyfikatory tekstu recepty

Unisenza Plus Termostat RF UFH to zasilany bateryjnie termostat pokojowy z technologią Zigbee 3.0, idealnie nadający się do wodnego systemu ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Służy do bezprzewodowego sterowania centrum podłączenia bezprzewodowego, które współpracuje z kotłem, pompą i siłownikami dla różnych stref

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligentny
Regulacja włącz/wyłącz		No
Regulacja modulacyjna		Yes
Protokół komunikacyjny		Zależny od marki
Rodzaj źródła zasilania		Bateria (akumulator)
Rodzaj połączenia		Bezprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		No
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym		No
Charakterystyka sterowania		PI
Z autoadaptacją		Yes
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Wentylacja		No
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury		Yes
Z wyświetlaczem		Yes
Rodzaj zegara		Zegar roczny
Model zegara		Cyfrowy
Przełącznik trybu aktywności		Yes
Optymalizacja		Yes
Z obiegiem CWU		No
Działanie/napęd		Przycisk
Do sterowania ogrzewaniem podłogowym		Yes
Do sterowania ogrzewaniem centralnym		Yes
Możliwość sterowania zdalnego		Yes
Z obsługą IFTTT		Yes
Z funkcją wykrywania obecności		No
Sterowanie pogodowe		No
Liczba programów przełączania		1
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)

Funkcja	Jednostka	Wartość
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	3
Stopień ochrony (IP)		IP30
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	90
Głębokość	milimetr (mm)	85
Wysokość	milimetr (mm)	11
Klasa regulatora temperatury		II
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3
Waga	Kilogram (kg)	0.15

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_056fc032-03ad-49c5-85be-cd81fb88bea8

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFUBTRRBDC1CC521	FFUBTRRBDC1CC521	Termostat bezprzewodowy UFH Unisenza Plus