

Karta produktu

10/13/2025

Electronic Controls

Unisenza Plus Termostat programowalny 2-kanalowy

Poland - Purmo



- Dokładna kontrola temperatury
- Wszechstronna łączność
- Standardowe źródło zasilania
- Technologia przyszłości
- Przedłużona 5-letnia gwarancja systemu

Opis

Termostat 2 kanałowy Unisenza Plus to bezprzewodowy termostat pokojowy, który steruje ogrzewaniem i ciepłą wodą. Jest kompatybilny ze standardem Zigbee 3.0, a po podłączeniu do bramki Unisenza Plus Gateway i odbiornika Unisenza Plus Receiver obsługuje łączność bezprzewodową i współpracuje z aplikacją.

Obszar zastosowania

Unisenza Plus Termostat 2 kanałowy jest idealny do środowisk mieszkalnych i komercyjnych, gdzie komfort pomieszczeń jest kluczowy. Działa bezprzewodowo, używając technologii Zigbee 3.0 i jest zasilany bateriami. Ten termostat pokojowy może kontrolować elektroniczne głowice termostatyczne (ETH) i odbiorniki 2-kanałowe, oferując wszechstronne opcje sterowania ogrzewaniem i ciepłą wodą.

Kryteria wyboru

Aby dokonać optymalnego doboru produktu, skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub użyj naszej broszury szybkiego doboru dostosowanej do Twoich potrzeb.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby uzyskać pełne szczegóły dotyczące działania, odwiedź naszą stronę internetową. Pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store dla iOS lub Google Play. Termostat Unisenza Plus Termostat 2 kanałowy działa na standardowych bateriach AA, które są dołączone do zestawu. Postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami, aby prawidłowo zainstalować i włożyć baterie. Zawsze upewnij się, że komunikacja z bramką Unisenza Plus odbywa się przez Zigbee 3.0.

Specyfikatory tekstu recepty

Unisenza Plus Termostat 2 kanałowy to bezprzewodowy termostat pokojowy Zigbee 3.0. Oferuje dwa wyjścia sterujące; pierwszy kanał służy do programowalnej kontroli temperatury w pomieszczeniu, a drugi kanał jest przeznaczony do sterowania czasowego włączania/wyłączania ciepłej wody użytkowej. Termostat pokojowy komunikuje się z bramką Unisenza Plus, umożliwiając zdalny dostęp przez aplikację mobilną na Android lub iOS. Zawiera wejście wielofunkcyjne dla dodatkowych akcesoriów, zwiększając opcje sterowania w zastosowaniach domowych i komercyjnych. Unisenza Plus termostat wymaga 2 baterii AA, oferuje funkcje geolokalizacji i ma klasę ochrony IP30

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligentny
Regulacja włącz/wyłącz		No
Regulacja modulacyjna		Yes
Protokół komunikacyjny		OpenTherm
Rodzaj źródła zasilania		Bateria (akumulator)
Rodzaj połączenia		Bezprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		No
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym		No
Charakterystyka sterowania		PI
Z autoadaptacją		Yes
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Wentylacja		No
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury		Yes
Z wyświetlaczem		Yes
Rodzaj zegara		Zegar roczny
Model zegara		Cyfrowy
Przełącznik trybu aktywności		Yes
Optymalizacja		Yes
Z obiegiem CWU		No
Działanie/napęd		Przycisk
Do sterowania ogrzewaniem podłogowym		Yes
Do sterowania ogrzewaniem centralnym		Yes
Możliwość sterowania zdalnego		Yes
Z obsługą IFTTT		Yes
Z funkcją wykrywania obecności		No
Sterowanie pogodowe		No
Liczba programów przełączania		2
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)

Funkcja	Jednostka	Wartość
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	3
Stopień ochrony (IP)		IP30
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	119
Klasa regulatora temperatury		II
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Unisenza Plus Termostat	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ba93c36b-b159-4ca1-8f84-025ffac166fa

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFUBTRRBDC2CC521	FFUBTRRBDC2CC521	Termostat RF 2 kanałowy Unisenza Plus