

Fiche Technique du Produit

7/23/2025

Electric Radiators

Flores E

Belgium - Radson



- Design classique et beau
- Garde la salle de bains chaude et confortbale
- Offre une large place aux serviettes grâce à ses nombreux Tuyeaus fins et ronds
- Raccordement cachée ou visible
- Installation facile

Description

Flores E est un radiateur électrique de salle de bain conçu avec des Tuyeaux en acier de précision disposés horizontalement et des Tuyeaux collecteurs verticaux en profilé en D. Il dispose d'un thermostat intégré avancé permettant des programmes hebdomadaires personnalisables et plusieurs modes de chauffage. Ce produit offre un chauffage rapide et indépendant, le rendant polyvalent pour les journées d'été et les hivers froids. L'inclusion de supports muraux et la conformité aux normes de sécurité garantissent une installation sécurisée

Domaine d'application

Tahiti E est idéal pour les salles de bains, offrant une chaleur indépendante et rapide. Optimal pour les environnements humides avec une classification IPX4, il est adapté là où le chauffage centralisé n'est pas disponible. Caractéristiques clés : en acier, fonctionne sur une alimentation électrique de 230V, options de puissance de 300W à 1250W.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour des besoins précis. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure produit.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Montez Tahiti E en utilisant les trois supports muraux fournis entre les Tuyeaux horizontaux. Connectez l'unité à une alimentation conforme aux normes IPX4. Utilisez le thermostat avancé intégré avec des programmes hebdomadaires personnalisables et plusieurs modes de fonctionnement, y compris confort, anti-gel et boost. Ne modifiez jamais les composants électriques.

Spécifications du Texte de Prescription

Flores E est un radiateur électrique de salle de bain avec des Tuyeaux horizontaux en acier de précision (22mm) et des Tuyeaux collecteurs verticaux en profilé D (40x30mm). Il fonctionne indépendamment des systèmes de chauffage central et inclut un mélange eau-glycol pour le transfert de chaleur. Équipé d'un thermostat avancé, il offre cinq programmes hebdomadaires prédéfinis et personnalisables ainsi que six modes de fonctionnement. L'unité dispose d'une protection IPX4, répondant aux normes de sécurité pour une utilisation en salle de bain. Les puissances disponibles vont de 300W à 1250W, avec une tension de fonctionnement de 230V. Le produit inclut les supports de montage mural nécessaires, assurant une installation facile et sécurisée conforme aux normes VDI 6036. Tahiti E est revêtu de poudre en RAL 9016

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Vertical
Matériau de la façade		Aluminium
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	-
Raccordement électrique		Bornier de connexion
Position du panneau de commande		Sans
Régulation de puissance		Mécanique
Air sortant		Face supérieure
Couleur		Anthracite
Hauteur	millimètre (mm)	540, 860, 1220, 1530, 1800
Profondeur	millimètre (mm)	30
Poids	kilogramme (kg)	1.5, 2.3, 7, 14.7, 21.2, 25.265, 26, 29.6
Classe de protection (IP)		IP00
classe de protection selon IEC 61140		I
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		Sans

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Flores-E-Jarl-Tahiti-E, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_26703bf5-0d02-43c8-a23f-e93798da4d24
Flores-E-Jarl-Tahiti-E side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c80f9ea9-cece-4175-a913-134a739e1f66
Flores-E-Jarl-Tahiti-E top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9e1b92a-ebf1-47a1-a30e-47278d2ff889

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FLED0505EL	F30M00540500H300	
FLED0508EL	F30M00860500H300	
FLED0512EL	F30M01220500H300	
FLED0615EL	F30M01530600H300	
FLED0715EL	F30M01530750H300	
FLED0518EL	F30M01800500H300	
FLED0618EL	F30M01800600H300	
FLED0718EL	F30M01800750H300	