



- Verbeterde verwarmingsregeling
- Onafhankelijke werking
- Snelle Warmteverspreiding
- Duurzame Constructie
- Gebruiksvriendelijke Installatie

## Beschrijving

Flores E is een elektrische badkamer radiator ontworpen met rechte, horizontaal gerangschikte precisie stalen buizen en verticale D-profiel verdeelbuizen. Het beschikt over een geavanceerde, geïntegreerde thermostaat die aanpasbare wekelijkse programma's en meerdere verwarmingsmodi mogelijk maakt. Dit product biedt snelle, onafhankelijke verwarming, waardoor het veelzijdig is voor zomerdagen en koude winters. De meegeleverde muurbeugels en naleving van veiligheidsnormen zorgen voor een veilige installatie

## Toepassingsgebied

Flores E is ideaal voor badkamers en biedt onafhankelijke, snelle warmte. Optimaal voor gebruik in vochtige omgevingen met een IPX4-classificatie, geschikt waar centrale verwarming niet beschikbaar is. Belangrijke specificaties: gemaakt van staal, werkt op een 230V elektrische voeding, vermogensopties van 300W tot 1250W.

## Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor precieze behoeften. gebruik onze productbrochure voor een snelle selectie.

## Basis gebruiksinstructies

Monteer Flores E met de drie meegeleverde muurbeugels tussen de horizontale buizen. Sluit het apparaat aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de IPX4-normen. Gebruik de geïntegreerde geavanceerde thermostaat met aanpasbare wekelijkse programma's en meerdere bedrijfsmodi, waaronder comfort, vorstbeveiliging en boost. Wijzig nooit de elektrische componenten.

## Specificatie van receptteksten

Flores E is een elektrische badkamer radiator met horizontale precisie stalen buizen (22mm) en verticale D-profiel collectorbuizen (40x30mm). Het werkt onafhankelijk van centrale verwarmingssystemen en bevat een water-glycol mengsel voor warmteoverdracht. Uitgerust met een geavanceerde thermostaat, biedt het vijf vooraf ingestelde, aanpasbare wekelijkse programma's en zes operationele modi. De unit heeft IPX4-bescherming, wat voldoet aan de veiligheidsnormen voor gebruik in de badkamer. Beschikbare vermogens variëren van 300W tot 1250W, met een werkspanning van 230V. Het product bevat de benodigde muurbeugels voor eenvoudige en veilige installatie volgens VDI 6036 normen. Flores E is poedergecoat in RAL 9016.

## Garantie

# Specificatie

| Functie                                     | Eenheid         | Waarde                                    |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Etim Class                                  |                 | EC000593 - Radiator (elektrisch)          |
| Model                                       |                 | Standaard                                 |
| Montagewijze                                |                 | Wandmodel                                 |
| Montagerichting                             |                 | Verticaal                                 |
| Materiaal front                             |                 | Aluminium                                 |
| Voedingsspanning min                        | Volt (V)        | -                                         |
| Frequentie voedingsspanning min             | Hertz (Hz)      | -                                         |
| Elektrische aansluiting                     |                 | Aansluitklemmen                           |
| Positie bedieningspaneel                    |                 | Geen                                      |
| Vermogensregeling                           |                 | Mechanisch                                |
| Luchtuitblaas                               |                 | Bovenzijde                                |
| Kleur                                       |                 | Antraciet                                 |
| Hoogte                                      | Millimeter (mm) | 540, 860, 1220, 1530, 1800                |
| Diepte                                      | Millimeter (mm) | 30                                        |
| Gewicht                                     | Kilogram (kg)   | 1.5, 2.3, 7, 14.7, 21.2, 25.265, 26, 29.6 |
| Beschermingsgraad (IP)                      |                 | IP00                                      |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140        |                 | I                                         |
| Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's |                 | Geen                                      |

# Bronnen

| Documentbeschrijving               | Documenttype     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flores-E-Jarl-Tahiti-E, front view | Dimensietekening | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_26703bf5-0d02-43c8-a23f-e93798da4d24">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_26703bf5-0d02-43c8-a23f-e93798da4d24</a> |
| Flores-E-Jarl-Tahiti-E side view   | Dimensietekening | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c80f9ea9-cece-4175-a913-134a739e1f66">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c80f9ea9-cece-4175-a913-134a739e1f66</a> |
| Flores-E-Jarl-Tahiti-E top view    | Dimensietekening | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9e1b92a-ebf1-47a1-a30e-47278d2ff889">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9e1b92a-ebf1-47a1-a30e-47278d2ff889</a> |

# Artikelen

| Local Code | Artikelcode      | Artikelbeschrijving |
|------------|------------------|---------------------|
| FLED0505EL | F30M00540500H300 |                     |
| FLED0508EL | F30M00860500H300 |                     |
| FLED0512EL | F30M01220500H300 |                     |
| FLED0615EL | F30M01530600H300 |                     |
| FLED0715EL | F30M01530750H300 |                     |
| FLED0518EL | F30M01800500H300 |                     |
| FLED0618EL | F30M01800600H300 |                     |
| FLED0718EL | F30M01800750H300 |                     |