



- Design harmonieux et symétrique
- Disponible en 3 hauteurs et 2 largeurs
- A la fois léger et robuste
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Finition durable

## Description

Ce radiateur sèche-serviettes eau chaude de la gamme Figuresse, au design multifonctionnel, est doté de tubes émetteurs carrés de 30x30 mm et de tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les tubes émetteurs & les tubes collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite.

Pression de service 8 bar.

Température de service maximum : 95°C.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Autres couleurs disponibles : gris anthracite (RAL 7016 mat S0022) et noir foncé (RAL 9005 mat S0029)

## Domaine d'application

Les Tuyeaux émetteurs carrés de Squara, soudés de manière symétrique entre le cadre des collecteurs, créent une forme simple et calme.

## Critères de sélection

Pour la sélection de produit, veuillez consulter notre service de conception, ou pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Le radiateur Squara doit être installé sur le mur à l'aide des 4 supports muraux en acier fournis, assortis à la couleur du radiateur. Les Raccordements au système de chauffage doivent utiliser les 5 ports G 1/2" disponibles. Maintenir jusqu'à 95°C et 8 bars de pression. Assurez-vous de respecter toutes les normes de sécurité selon DIN 55900 et EN 442.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain multifonctionnel Squara est équipé de Tuyeaux de chauffage carrés de 30x30 mm et de Tuyeaux collecteurs de 40x30 mm avec des points de soudure entièrement polis pour une finition sans couture. Il a une température de fonctionnement maximale de 95°C et une pression nominale de 8 bars, avec 5 ports de Raccordement G 1/2". Son kit d'installation comprend 4 supports muraux en acier, conformément aux normes VDI 6036 classe III. Disponible en blanc (RAL 9016), gris anthracite (RAL 7016), noir intense (RAL 9005) et couleurs personnalisées. Conforme aux normes CE, EN 442 et ISO 9001

## Garantie

# Spécification

| Caractéristique                          | Unité               | Valeur                                         |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Etim Class                               |                     | EC011023 - Radiateur à tubes                   |
| Matériau                                 |                     | Acier                                          |
| Qualité du matériau                      |                     | Autre                                          |
| Hauteur                                  | millimètre (mm)     | 1120, 1360, 1840                               |
| Longueur                                 | millimètre (mm)     | 500, 600                                       |
| Profondeur                               | millimètre (mm)     | 40                                             |
| Profondeur à partir du mur min           | millimètre (mm)     | -                                              |
| Forme du tube radiant                    |                     | Carré                                          |
| Forme du collecteur                      |                     | Rectangulaire                                  |
| Montage                                  |                     | Vertical                                       |
| Tube radiant                             |                     | Horizontal                                     |
| Type de radiateur                        |                     | Droit                                          |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 | watt (W)            | 443, 512, 532, 617, 718, 833                   |
| Exposant N                               |                     | 1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372 |
| Pression de travail max.                 | bar (bar)           | 8                                              |
| Avec radiateur soufflant                 |                     | No                                             |
| Puissance d'entrée du chauffage max.     | watt (W)            | 400, 500, 600, 750, 800                        |
| Couleur standard                         |                     | No                                             |
| Couleur                                  |                     | Gris, Noir                                     |
| Numéro RAL                               |                     | 7016, 9005                                     |
| Degré de brillance                       |                     | Mat                                            |
| Traitement de surface                    |                     | Laqué                                          |
| Avec miroir                              |                     | No                                             |
| Type de montage                          |                     | Sur mur                                        |
| Avec revêtement latéral                  |                     | No                                             |
| Avec revêtement supérieur                |                     | No                                             |
| Pivotant                                 |                     | No                                             |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire     |                     | No                                             |
| Dimension du filetage (en pouces)        |                     | 1/2 pouce                                      |
| Avec raccordement 1 point                |                     | No                                             |
| Raccord fileté                           |                     | Filetage intérieur                             |
| Avec robinet de distribution             |                     | No                                             |
| Vanne thermostatique intégrée            |                     | No                                             |
| Facteur K                                |                     | 3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588       |
| Température de fonctionnement maximale   | degrés Celsius (°C) | 110                                            |

| Caractéristique | Unité               | Valeur                       |
|-----------------|---------------------|------------------------------|
|                 | degrés Celsius (°C) | 110                          |
| Watt Absolu     | watt (W)            | 443, 512, 532, 617, 718, 833 |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document  | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069</a> |
|                         | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434</a> |
| Squara, front view      | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06</a> |
| Squara, side view       | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58</a> |
| Squara, top view        | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74</a> |

# Articles

| Local Code  | Code Article Global  | Description de l'Article |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| SQ05119016  | FHVA011205000N00     |                          |
| SQ0511S0022 | FHVA011205000N0S0022 |                          |
| SQ0511S0029 | FHVA011205000N0S0029 |                          |
| SQ06119016  | FHVA011206000N00     |                          |
| SQ0611S0022 | FHVA011206000N0S0022 |                          |
| SQ0611S0029 | FHVA011206000N0S0029 |                          |
| SQ05139016  | FHVA013605000N00     |                          |
| SQ0513S0022 | FHVA013605000N0S0022 |                          |
| SQ0513S0029 | FHVA013605000N0S0029 |                          |
| SQ06139016  | FHVA013606000N00     |                          |
| SQ0613S0022 | FHVA013606000N0S0022 |                          |
| SQ0613S0029 | FHVA013606000N0S0029 |                          |
| SQ05189016  | FHVA018405000N00     |                          |
| SQ0518S0022 | FHVA018405000N0S0022 |                          |
| SQ0518S0029 | FHVA018405000N0S0029 |                          |
| SQ06189016  | FHVA018406000N00     |                          |
| SQ0618S0022 | FHVA018406000N0S0022 |                          |
| SQ0618S0029 | FHVA018406000N0S0029 |                          |