



- **Elegant ontwerp**
- **Centrale aansluiting voor eenvoudige installatie en een strak uiterlijk**
- **Robuuste prestaties**
- **Verkrijgbaar in verschillende maten om aan diverse badkamerafmetingen te voldoen**
- **Duurzame afwerking**

Beschrijving

Deze klassieke handdoekwarmer is ideaal voor ruimtes waar met een ingetogen elegantie en uitzonderlijk comfort. Onze Flores radiatoren hebben zeer weinig diepte nodig, waardoor ze ideaal zijn voor kleinere ruimtes. Flores CM heeft prachtige convexe buizen. Het model heeft ook een middenaansluiting. De standaardafwerking is RAL 9016, maar er zijn andere RAL-kleuren verkrijgbaar.

Toepassingsgebied

Flores CM is geschikt voor badkamers waar zowel discrete elegantie als optimaal comfort gewenst zijn. Dit model is uitgerust met een centrale aansluiting (Mittenanschluss) en heeft gebogen precisie stalen buizen. Het ondersteunt een maximale werkdruk van 8 bar en is ontworpen voor kamerverwarming, niet geschikt voor huishoudelijke watersystemen.

Selectiecriteria

Voor een nauwkeurige productselectie, gebruik onze brochure of gebruik onze ontwerpdienst. Houd rekening met de installatieruimte en warmtevereisten.

Basis gebruiksinstructies

Deze product moet door een professional worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde installatie-instructies. De Flores CM beschikt over een centrale aansluiting, wat flexibiliteit biedt voor positionering. Het moet worden aangesloten op het centrale verwarmingssysteem met de meegeleverde G 1/2" IG aansluitingen. Zorg ervoor dat de radiator stevig aan de muur is bevestigd met de meegeleverde montagekit. Regelmatig reinigen met niet-schurende oplossingen wordt aanbevolen om de afwerking te behouden.

Specificatie van receptteksten

Flores CM badkamer radiator heeft gebogen, horizontale precisie stalen buizen (22 x 1 mm) en verticale D-profiel collectorbuizen (40 x 30 x 1.5 mm). Afgewerkt in RAL 9016 wit, optionele kleuren beschikbaar. Centrale aansluiting met 2 x G 1/2" IG (50 mm afstand) vergemakkelijkt eenvoudige installatie op het centrale verwarmingssysteem. Werkt tot 8 bar druk en levert krachtige verwarmingsprestaties, gemeten volgens DIN EN 442. Inclusief montagemateriaal voor veilige wandinstallatie. Ideaal voor het moderniseren van badkamers met zijn elegante rondingen en efficiënte ontwerp

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Flores CM, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Flores CM, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Flores CM, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53
Technische fiche Flores CM	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259ac9ef-8a90-4806-9bda-d31d4b44db12

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------