



- Snelle warmteverspreiding
- Meerdere bedieningsmodi
- Milieuvriendelijk
- Gebruiksvriendelijke installatie
- Esthetisch ontwerp

Beschrijving

Flores E T is ontworpen om je badkamer warm en comfortabel te houden tijdens de koude wintermaanden. Deze elektrische radiator gebruikt een 950 W PTC Blower voor snelle warmteverspreiding en heeft een intelligente RF Controller met meerdere bedieningsmodi waaronder Auto Comfort, Vorstbescherming, Standby en Boost. Het slanke ontwerp met rechte buizen en ovale verticale collectoren maakt het een perfecte aanvulling op moderne badkamers en het komt in standaard RAL 9016 wit met andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik in badkamers tijdens koude winters. Uitgerust met een krachtige PTC Blower van 950 W, zorgt het voor snelle warmteverdeling. Het wordt geleverd met een RF Controller voor intelligente regeling en kan werken in verschillende modi: Auto, Comfort, Vorstbescherming, Standby en Boost.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor op maat gemaakt advies, of voor een snelle selectie, gebruik onze brochure beschikbaar op onze website.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer de radiator met de onderkant van de behuizing op minstens 150 mm van de vloer. Plaats op minstens 50 mm afstand van muren en niet boven een stopcontact. Zorg voor 150 mm afstand van eventuele planken erboven. De radiator kan worden geïnstalleerd in zones 2 en 3 van de badkamer en mag niet met de stroomvoorziening bovenaan worden geïnstalleerd. Bescherm de unit met beugels tijdens de installatie.

Specificatie van receptteksten

De Flores E T elektrische badkamer radiator is uitgerust met een 950 W PTC Blower voor snelle warmteverdeling. Het bevat een RF Controller voor intelligente regeling, met modi zoals Auto, Comfort, Vorstbescherming, Standby en Boost. Het heeft rechte buizen en ovale verticale collectoren, en de standaardkleur is wit RAL 9016, met andere kleuren beschikbaar. Het apparaat moet worden geïnstalleerd met de onderkant minstens 150 mm van de vloer en minstens 50 mm van muren, niet boven een stopcontact. Geschikt voor installatie in badkamerzones 2 en 3, het vereist geen aarding. Het product voldoet aan EN 442 normen en biedt een strak ontwerp perfect voor elke moderne badkamer.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Standaard
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Horizontaal, Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met sierbekleding		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Elektrische aansluiting		Verbindingssnoer met stekker
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	540, 927, 1287, 1530, 1602, 1800, 1872
Diepte	Millimeter (mm)	112
Gewicht	Kilogram (kg)	10.67, 13, 17.2, 22.8, 23.7, 27.5, 28.5, 32.1
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksaanwijzing		Yes
Detectie open venster		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F36M00540500S300	
	F36M00860500S300	
	F36M01220500S300	
	F36M01530600S300	
	F36M01530750S300	
	F36M01800500S300	
	F36M01800600S300	
	F36M01800750S300	