

Fiche Technique

9/11/2025

Electric Radiators

Tahiti Surf Chromé Electrique

France - Finimetal



Fiche Technique

9/11/2025

Electric Radiators

Tahiti Surf Chromé Electrique

France - Finimetal

- Thermostat avancé
- Design élégant
- Fonctionnement exclusivement électrique
- Fluide caloporteur
- Installation facile

Description

Tahiti Surf Chromé électrique présente un design de Tuyeau courbé époustouflant qui améliore l'esthétique de toute salle de bain. Ce radiateur électrique comprend un thermostat avancé avec six modes de fonctionnement, y compris auto, confort et protection contre le gel. Des supports muraux intégrés assurent une fixation sécurisée, et l'unité est pré-remplie avec un mélange eau-glycol pour éviter les dommages causés par le gel. Disponible en blanc standard RAL 9016 avec d'autres couleurs en option

Domaine d'application

Tahiti Surf Chromé électrique est adapté à une utilisation dans les salles de bains, offrant un confort et une élégance optimaux. Il dispose d'un contrôle thermostatique avancé, de supports muraux faciles à utiliser, d'un fonctionnement électrique avec fluide caloporteur et d'un design élégant à Tuyeau courbé.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure. Assurez-vous que le modèle Tahiti C Chrome E répond à vos dimensions et besoins de chauffage.

Instructions de base pour l'utilisateur

Montez le radiateur en utilisant les supports muraux réglables fournis. Connectez-le à une source d'alimentation avec l'unité de contrôle intégrée offrant plusieurs réglages programmables. Utilisez le thermostat avancé pour des modes de chauffage personnalisés. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions pour une performance optimale.

Spécifications du Texte de Prescription

Tahiti Surf Chromé électrique est un radiateur de salle de bains électrique doté d'un contrôle thermostatique avancé et de Tuyeaux ronds et courbés intégrés dans des collecteurs verticaux en D. Il est pré-rempli avec un fluide conducteur de chaleur, empêchant les dommages dus au gel. Disponible en blanc standard RAL 9016, il comprend des supports muraux réglables et un thermostat programmable avec six modes de fonctionnement : Auto, Confort, Protection contre le gel, Veille et Boost. Raccordement via un raccord BSP de 1/2". Idéal pour chauffer élégamment la salle de bains sans dépendre du système de chauffage central

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Verticale
Matériau de la façade		Aluminium
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Raccordement électrique		Bornier de connexion
Position du panneau de commande		Sans
Régulation de puissance		Mécanique
Air sortant		Face supérieure
Largeur	millimètre (mm)	500, 600
Hauteur	millimètre (mm)	1220, 1530
Profondeur	millimètre (mm)	60
Poids	kilogramme (kg)	15.561, 21.584
Classe de protection (IP)		IP00
Classe de protection		I
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		Sans

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TC072EG 60	F33M01220500GB0SCHRO	Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 24T50 ELE G R0 Chromé
TC102EG 60	F33M01530600GB0SCHRO	Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 30T60 ELE G R0 Chromé