



- Onmiddellijke warmte
- Energiezuinigheid
- Stijlvol ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Slimme bediening

Beschrijving

Muna E T is een geavanceerde badkamer radiator uitgerust met een 950W PTC blower (turbo) ontworpen voor snelle en efficiënte verwarming. Het strakke ontwerp heeft platte buizen op driehoekige collectoren, wat zowel stijl als functionaliteit verbetert. De RF-controller maakt intelligente beheersing van verwarmingsmodi mogelijk, van comfort tot energiebesparende instellingen, voor een warme badkameromgeving wanneer nodig. Voldoet aan IP44 normen en EN 442 certificering voor veiligheid en betrouwbaarheid

Toepassingsgebied

Muna E T is geschikt voor het snel verwarmen van badkamers, wat onmiddellijke comfort biedt op koude winterochtenden. Het maakt gebruik van een PTC Blower (turbo) met 950W vermogen, werkt via een RF-controller, heeft platte buizen op dubbele driehoekige collectoren en voldoet aan IP44 isolatiestandaarden.

Selectiecriteria

Voor selectiecriteria, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer de Muna E T-radiator op minstens 150 mm van de vloer en 50 mm van de muur. Zorg ervoor dat deze niet boven een stopcontact hangt. De meegeleverde RF-controller maakt het beheer van verschillende modi en schema's mogelijk. Gebruik de meegeleverde muurbeugels voor een veilige bevestiging en plaats de besturingskast niet op de vloer.

Specificatie van receptteksten

De Muna E T is een hoogwaardig elektrisch badkamer radiator met een 950W PTC Blower (turbo). Het werkt met een slimme RF-controller en biedt zes modi: Auto, Comfort, Eco, Vorstbescherming, Standby en Boost. Uitgerust met platte buizen op dubbele driehoekige collectoren, zorgt het voor snelle en efficiënte verwarming. De standaardkleur is wit RAL 9016, met andere kleuren beschikbaar. Het apparaat voldoet aan IP44 isolatiestandaarden en EN 442 certificering. Zorg voor een installatieafstand van minimaal 150mm van de vloer en 50mm van de muur, met stevige montage door meegeleverde muurbeugels

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Standaard
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met sierbekleding		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Elektrische aansluiting		Verbindingssnoer met stekker
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	900, 1020, 1730
Diepte	Millimeter (mm)	117
Gewicht	Kilogram (kg)	17.7365, 22.2775, 29.811, 36.3565, 38.19
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksaanwijzing		Yes
Detectie open venster		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F8HM00900520S300	
	F8HM01200520S300	
	F8HM01650520S300	
	F8HM01730600S300	
	F8HM01730800S300	