



- Design polyvalent
- Personnalisation
- Haute performance
- Installation facile
- Finition durable

Description

Le radiateur de salle de bains Tahiti Raccord Central Mixte est doté de Tuyeaux en acier horizontaux de précision soudés entre des Tuyeaux collecteurs verticaux en forme de D, garantissant un chauffage efficace. Avec un support de pression nominale de 8 bars et une variété de couleurs RAL disponibles, il s'intègre parfaitement à divers designs de salle de bains. Sa Raccordement centrale permet une installation facile avec une option pour des placements à gauche ou à droite. Le produit est pré-monté avec les fixations nécessaires pour une installation rapide

Domaine d'application

Tahiti Raccord Central Mixte est idéal pour les salles de bains, offrant une Raccordement centrale, ce qui le rend très polyvalent. Le produit fonctionne bien dans les espaces petits à moyens, avec des hauteurs nominales de 800 à 1800 mm et des longueurs de 500, 600 et 750 mm. La pression de fonctionnement est de 8 bars, et il prend en charge plusieurs couleurs RAL, notamment le blanc RAL 9016.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour des calculs précis, ou consultez notre brochure pour une sélection rapide en fonction des exigences de hauteur et de longueur.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur en utilisant le kit de montage inclus, en positionnant les vannes à gauche ou à droite selon les besoins. Assurez-vous que la distance entre les supports muraux est conforme aux spécifications pour une installation sécurisée. Connectez les conduites d'eau aux raccords centraux ou latéraux, en veillant à un ajustement serré pour éviter les fuites. Suivez les consignes de sécurité pour la pression et la température maximales de fonctionnement. Vérifiez périodiquement les Raccords et nettoyez la surface du radiateur avec un chiffon humide pour maintenir son apparence.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Tahiti Raccord Central Mixte est équipé de Tuyeaux horizontaux en acier de précision (22 x 1 mm) et de Tuyeaux collecteurs verticaux en profilé D (40 x 30 x 1,5 mm), garantissant un chauffage robuste et efficace. Il supporte des pressions de service nominales de 8 bar, avec une pression d'essai maximale de 10 bar. Les hauteurs disponibles varient de 800 à 1800 mm, et les longueurs de 500 à 750 mm, le rendant polyvalent pour différentes tailles de salle de bain. Le radiateur est prêt à être installé avec des raccords prémontés et supporte les Raccords centraux et latéraux utilisant 2 x G 1/2" IG. Sa finition standard est une peinture en poudre blanche RAL 9016 durable, avec d'autres couleurs RAL et sanitaires disponibles sur demande. Le produit est garanti 10 ans.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document

Type de Document

Link

Articles

Local Code

Code Article Global

Description de l'Article
