

Fiche Technique

9/11/2025

Electric Radiators

Tahiti Raccord Central Mixte

France - Finimetal



- Design polyvalent
- Personnalisation
- Haute performance
- Installation facile
- Finition durable

Description

Le radiateur de salle de bains Tahiti Raccord Central Mixte est doté de tubes en acier horizontaux soudés entre des tubes collecteurs verticaux en forme de D, garantissant un chauffage efficace. Avec un support de pression nominale de 8 bars et une variété de couleurs RAL disponibles, il s'intègre parfaitement à divers designs de salle de bains. Son Raccordement centrale permet une installation facile avec une option pour des placements à gauche ou à droite. Le produit est pré-monté avec les fixations nécessaires pour une installation rapide. Il prend en charge l'utilisation de double combustible ce qui le rend polyvalent pour les systèmes de chauffage central et électrique

Domaine d'application

Tahiti Raccord Central Mixte est idéal pour les salles de bains, offrant une Raccordement centrale, ce qui le rend très polyvalent. Le produit fonctionne bien dans les espaces petits à moyens, avec des hauteurs nominales de 800 à 1800 mm et des longueurs de 500, 600 et 750 mm. La pression de fonctionnement est de 8 bars, et il prend en charge plusieurs couleurs RAL, notamment le blanc RAL 9016.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour des calculs précis, ou consultez notre brochure pour une sélection rapide en fonction des exigences de hauteur et de longueur.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur en utilisant le kit de montage inclus, en positionnant les vannes à gauche ou à droite selon les besoins. Assurez-vous que la distance entre les supports muraux est conforme aux spécifications pour une installation sécurisée. Connectez les conduites d'eau aux raccords centraux ou latéraux, en veillant à un ajustement serré pour éviter les fuites. Suivez les consignes de sécurité pour la pression et la température maximales de fonctionnement. Vérifiez périodiquement les Raccords et nettoyez la surface du radiateur avec un chiffon humide pour maintenir son apparence.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Tahiti Raccord Central Mixte est équipé de Tuyaux horizontaux en acier de précision (22 x 1 mm) et de Tuyaux collecteurs verticaux en profilé D (40 x 30 x 1,5 mm), garantissant un chauffage robuste et efficace. Il supporte des pressions de service nominales de 8 bar, avec une pression d'essai maximale de 10 bar. Les hauteurs disponibles varient de 800 à 1800 mm, et les longueurs de 500 à 750 mm, le rendant polyvalent pour différentes tailles de salle de bain. Le radiateur est prêt à être installé avec des raccords prémontés et supporte les Raccords centraux et latéraux utilisant 2 x G 1/2" IG. Sa finition standard est une peinture en poudre blanche RAL 9016 durable, avec d'autres couleurs RAL et sanitaires disponibles sur demande. Le produit est garanti 10 ans. Il prend en charge l'utilisation de double combustible ce qui le rend polyvalent pour les systèmes de chauffage central et électrique

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Verticale
Matériau de la façade		Aluminium
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Raccordement électrique		Bornier de connexion
Position du panneau de commande		Sans
Régulation de puissance		Mécanique
Air sortant		Face supérieure
Couleur		Blanc
Largeur	millimètre (mm)	500, 600, 750
Hauteur	millimètre (mm)	860, 1220, 1530
Profondeur	millimètre (mm)	30
Poids	kilogramme (kg)	9, 11.78, 16, 18
Classe de protection (IP)		IP00
Classe de protection		I
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		Sans

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
T052MH	F37K00860500HB50	Radiateur Sèche-serviettes mixte TAHITI 17T50 MIX H R5 BlnSan
T072MH	F37K01220500HB50	Radiateur Sèche-serviettes mixte TAHITI 24T50 MIX H R5 BlnSan
T102MH	F37K01530600HB50	Radiateur Sèche-serviettes mixte TAHITI 30T60 MIX H R5 BlnSan
T122MH	F37K01530750HB50	Radiateur Sèche-serviettes mixte TAHITI 30T75 MIX H R5 BlnSan