



- **Gelijkmatige Warmteverdeling**
- **Slim besturingssysteem dat zorgt voor efficiënte en nauwkeurige temperatuurregeling**
- **Stijlvol ontwerp**
- **Veelzijdige Installatie**
- **Verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren**

## Beschrijving

De Muna E elektrische badkamerradiator zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling dankzij de platte buizen die op twee driehoekige verdelers zijn geplaatst. Uitgerust met het intelligente Tempco RF Elec besturingssysteem, biedt het zes gebruiksmodi, waaronder Comfort en Vorstbescherming. De radiator wordt geleverd met een witte ontvanger en is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Installatie is gebruiksvriendelijk met meegeleverde muurbeugels en gelaste montage strips. Het apparaat voldoet aan EN 442 normen en is dubbel geïsoleerd voor veiligheid.

## Toepassingsgebied

Ideaal voor badkamers, de Muna E Electric Towel Radiator biedt efficiënte verwarming met zijn platte, gelijkmatig verdeelde buizen. Het werkt op Tempco RF Elec-besturing, ondersteunt verticale installatie en is dubbel geïsoleerd (Klasse II, IP44). Verkrijgbaar in meerdere RAL-kleuren, waaronder standaard wit.

## Selectiecriteria

Voor snelle selectie gebruik onze brochure of maak gebruik van onze ontwerpdienst voor nauwkeurige criteria, inclusief badkamer grootte, benodigde warmteafgifte en kleurvoorkeuren.

## Basis gebruiksinstructies

Om optimale prestaties te garanderen, installeer de radiator minstens 150 mm van de vloer en 50 mm van de muur. Installeer niet boven een stopcontact. De radiator moet worden geplaatst waar warmteverlies maximaal is, zoals bij ramen. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet naar boven gericht is. Gebruik tijdens de installatie steunen om de radiator te beschermen. Voor nauwkeurige controle, gebruik de Tempco RF Elec met zes modi, waaronder Auto en Boost.

## Specificatie van receptteksten

De Muna E Elektrische badkamerradiator is ontworpen voor efficiënte badkamerverwarming en beschikt over een slim Tempco RF Elec besturingssysteem met zes modi, waaronder Auto, Comfort en Boost. De radiator heeft platte buizen die zijn gerangschikt op twee driehoekige verdelers voor gelijkmatige warmteverdeling. Het voldoet aan de EN 442-normen, is dubbel geïsoleerd (Klasse II, IP44) en wordt geleverd met muurbeugels voor eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in standaard wit RAL 9016 met andere RAL-kleuren op aanvraag, past het naadloos in elke moderne badkamerinrichting. Maximale efficiëntie wordt bereikt wanneer geplaatst bij gebieden met hoog warmteverlies zoals ramen.

## Garantie

# Specificatie

| Functie                         | Eenheid         | Waarde                                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Etim Class                      |                 | EC000593 - Radiator (elektrisch)       |
| Model                           |                 | Standaard                              |
| Montagewijze                    |                 | Wandmodel                              |
| Montagerichting                 |                 | Verticaal                              |
| Materiaal front                 |                 | Staal                                  |
| Materiaal verwarmingselement    |                 | Staal                                  |
| Olie-/vloeistof gevuld          |                 | Yes                                    |
| Met decoratieve afwerking       |                 | Yes                                    |
| Voedingsspanning min            | Volt (V)        | 230 - , 230                            |
| Frequentie voedingsspanning min | Hertz (Hz)      | 50, 50 - 50                            |
| Elektrische aansluiting         |                 | Aansluitsnoer met stekker              |
| Kleur                           |                 | Wit                                    |
| Breedte                         | Millimeter (mm) | 500, 600, 800                          |
| Hoogte                          | Millimeter (mm) | 900, 1200, 1650, 1730                  |
| Diepte                          | Millimeter (mm) | 117                                    |
| Gewicht                         | Kilogram (kg)   | 4.2515, 18.316, 21.24, 27.892, 34.9315 |
| Oververhittingsbeveiliging      |                 | Yes                                    |
| Digitale indicatie              |                 | Yes                                    |
| Met aanwezigheidsmelder         |                 | No                                     |
| Geschikt voor busaansluiting    |                 | No                                     |
| Met tijdschakelklok             |                 | Yes                                    |
| Programmeerbaar                 |                 | Yes                                    |
| Zelflerend                      |                 | Yes                                    |
| Verbruiksindicatie              |                 | Yes                                    |
| Open-raam-detectie              |                 | Yes                                    |

# Bronnen

| Documentbeschrijving    | Documenttype        | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische fiche Muna E | Technische brochure | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_57f5d988-9377-4f01-a398-f35f6d0b965e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_57f5d988-9377-4f01-a398-f35f6d0b965e</a> |

# Artikelen

| Local Code | Artikelcode      | Artikelbeschrijving |
|------------|------------------|---------------------|
| MUED0509EL | F8GM00900500G300 |                     |
| MUED0512EL | F8GM01200500G300 |                     |
| MUED0516EL | F8GM01650500G300 |                     |
| MUED0617EL | F8GM01730600G300 |                     |
| MUED0817EL | F8GM01730800G300 |                     |