



- Design gracieux
- Performance énergétique
- Souplesse d'installation
- Gestion intelligente de la rapide montée en température
- Options de Raccordement multiples

Description

Le Tahiti Surf Speed'Air est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec rangées de tubes ronds et galbés, combiné au soufflant Speed'air extra plat avec commandes de réglage intégrées.

Il permet de réchauffer rapidement votre salle de bains et de la garder chaude et confortable aux moments souhaités.

Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut.

Raccordement par le haut possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, canne d'injection (sauf TC03SEC), vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Le Tahiti Surf Speed'air est adapté pour une utilisation dans les salles de bains. Il excelle dans les environnements résidentiels et commerciaux avec son collecteur vertical en D, ses tubes de chauffage ronds verticaux de 22 mm de diamètre, sa finition thermolaquée en RAL 9016, une pression de service maximale de 8 bars et des hauteurs allant de 500 mm à 750 mm.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, considérez les dimensions, le type de Raccordement et la puissance thermique souhaitée.

Utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez Tahiti Surf Speed'Air en utilisant les supports de montage inclus. Assurez-vous d'un alignement correct avec la plomberie existante. Connectez-vous au système de chauffage d'eau chaude en utilisant les raccords G 1/2" au collecteur vertical. Vérifiez et entretenez régulièrement le revêtement de surface pour éviter la corrosion. Utilisez des produits de nettoyage doux pour maintenir la finition.

Spécifications du Texte de Prescription

Tahiti Surf Speed'Air est un radiateur de salle de bain de haute qualité fabriqué avec des collecteurs verticaux en profilé en D et des Tuyeaux de chauffage ronds de 22 mm de diamètre Fini avec un revêtement en poudre RAL 9016 durable il est résistant à la corrosion et à l'usure Adapté à une pression de service maximale de 8 bars il est disponible en longueurs allant de 500 à 750 mm offrant une grande polyvalence pour différentes configurations d'installation Avec sa distribution de chaleur efficace et son design facile à installer c'est un excellent choix pour les salles de bain modernes Comprend des supports de montage et des raccords G 1/2" pour une intégration parfaite avec les systèmes existants

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document

Type de Document

Link

Articles

Local Code

Code Article Global

Description de l'Article
