



- Hoge warmteafgifte
- Veelzijdige installatie
- Duurzaam ontwerp
- Compatibiliteit met hydronische systemen
- Optionele RF-controller voor betere controle

Beschrijving

De Muna T is een stijlvolle badkamerradiator die met zijn vlakke verwarmingselementen op een slank profiel een comfortabele warmte biedt. Hij is verkrijgbaar in tal van kleuren en maatvoeringen, wat hem geschikt maakt voor badkamers in iedere stijl en van iedere grootte. Verder zorgt hij met zijn ingebouwde Blower functie voor ogenblikkelijke extra warmte.

Toepassingsgebied

De Muna T radiator is ideaal voor residentieel en commercieel gebruik, specifiek in badkamers, keukens en woonruimtes. Ontworpen voor 75/65/20 °C outputs met efficiënte warmteafgifte van 1420 watt voor het MU0509EDT model. Geschikt voor hydronische verwarmingssystemen en beschikbaar in verschillende afmetingen.

Selectiecriteria

Om het juiste Muna T-model te kiezen, houd rekening met de grootte van de kamer en de gewenste warmteafgifte. Gebruik onze ontwerpdienst voor advies op maat of gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer de Muna T radiator verticaal met de meegeleverde montagematerialen zoals muurbeugels en schroeven. Zorg voor lagere aansluitpunten voor gemakkelijke installatie van inlaat en uitlaat. De hydronische modellen worden geleverd met een handmatige Timer-modus. Voor verbeterde controle is een optionele RF Controller beschikbaar. Volg de veiligheidsrichtlijnen tijdens de installatie om schade te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Muna T radiator, geschikt voor hydronische systemen bij 75/65/20 °C met een hoog warmtevermogen tot 2414 watt (MU0820EDT), met platte buizen op driehoekige collectoren. Inclusief montagemateriaal met verstelbare muurbeugels, ontluchter en blindstoppen. Optionele RF Controller voor afstandsbediening. Standaardkleur RAL 9016 met andere kleuren op aanvraag beschikbaar. Ideaal voor badkamers, keukens en woonkamers voor efficiënte verwarmingsoplossingen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Hoogte	Millimeter (mm)	905, 1205, 1655, 1730, 2029
Lengte	Millimeter (mm)	525, 600, 800
Diepte	Millimeter (mm)	52, 117
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	-
Vorm van de straalbuis		Ovaal
Vorm collector		Driehoekig
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	987, 1311, 1464
N-exponent		1.216, 1.233, 1.24
Max. werkdruk	Druk (bar)	4, 6
Waterinhoud	Liter (l)	4.8, 6.3, 8.6, 10.3, 12.3, 14.4
With fan heater		Yes
Maximaal opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	500, 750, 1000, 1250, 1500
Standaardkleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Met eenpuntsaansluiting		No

Functie	Eenheid	Waarde
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met consoles		Yes
Met blindstoppen		Yes
Montagerichting		Verticaal
Factor K		7.934, 10.254, 12.577
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	987, 1311, 1464
Gewicht	Kilogram (kg)	12.92, 16.245, 21.9, 25.6, 31.6, 36.1

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F8HA00900520S320	
	F8HA01200520S320	
	F8HA01650520S320	
	F8HA01730600S320	
	F8HA01730800S320	
	F8HA02030800S320	