



- Design intemporel et coloré
- Sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands
- Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs
- Modèle idéal pour les alcôves (sous fenêtre ou pente de toit)
- Contrôleur RF en option

Description

Excellent élément pour un intérieur minimaliste dans lequel les détails décoratifs ont une importance particulière, le Chorus Bains est un sèche-serviettes eau chaude avec tubes plats à l'aspect épuré, intégrant le soufflant Speed'air extra plat avec commandes de réglage intégrées. Il permet ainsi de réchauffer rapidement votre salle de bains et de la garder chaude et confortable aux moments souhaités.

Tubes émetteurs plats 70 x 11mm et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 X 42 x 51mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Le sèche-serviettes Chorus Bain Eau Chaude est idéal pour un usage résidentiel et commercial, notamment dans les salles de bains, cuisines et espaces de vie. Conçu pour des sorties de 75/65/20 °C avec une émission de chaleur efficace de 1420 watts pour le modèle MU0509EDT. Adapté aux systèmes de chauffage hydronique et disponible en diverses dimensions pour s'adapter à différents besoins d'installation.

Critères de sélection

Pour choisir le bon modèle de Chorus Bain Eau Chaude, considérez la taille de la pièce et la puissance de chauffage souhaitée. Utilisez notre service de design pour des conseils personnalisés ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur Chorus Bain Eau Chaude verticalement avec les matériaux de montage inclus tels que les supports muraux et les vis. Assurez-vous que les points de Raccordement inférieurs sont facilement accessibles pour l'installation des entrées et sorties. Les modèles Hydrauliques sont équipés d'un mode minuterie manuel. Pour un contrôle amélioré, une télécommande RF optionnelle est disponible. Suivez les consignes de sécurité lors de l'installation pour éviter les dommages.

Spécifications du Texte de Prescription

Radiateur Chorus Bain Eau Chaude, adapté aux systèmes Hydrauliques à 75/65/20 °C avec une haute puissance calorifique allant jusqu'à 2414 watts (MU0820EDT), doté de Tuyeaus plats sur des collecteurs triangulaires. Comprend des ensembles de montage avec supports muraux réglables, évent et bouchons aveugles. Contrôleur RF optionnel pour contrôle à distance. Couleur standard RAL 9016 avec d'autres couleurs disponibles sur demande. Idéal pour salles de bains, cuisines et salons pour des solutions de chauffage efficaces

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------