



- Design plein d'assurance et classique
- Barreaux elliptiques dans les collecteurs
- Radiateur sèche-serviettes elliptique à fluide caloporteur
- Caractéristiques modernes comme les éléments montés en angle
- Installation facile

Description

Le radiateur de salle de bains Novella Bains Electrique intègre un design unique de Tuyeau elliptique pour une distribution optimale de la chaleur et un look moderne. Il utilise le contrôle intelligent Tempco RF Elec avec six modes de fonctionnement, y compris Confort et Eco. Disponible en plusieurs tailles et en couleur standard RAL 9016, JAVA E dispose également d'un contrôle de démarrage adaptatif et de la détection de fenêtre ouverte pour l'efficacité énergétique. Le matériel de montage mural est inclus pour une installation facile et sécurisée.

Domaine d'application

Des éléments de chauffage elliptiques placés à égale distance caractérisent le design plein d'assurance du Java E.

Critères de sélection

Pour choisir Novella Bains Electrique, tenez compte de la taille de votre pièce, de la puissance de chauffage requise et de vos préférences de design. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de design.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que le bas du radiateur soit à au moins 150 mm du sol et à 50 mm du mur. Évitez de le placer au-dessus d'une prise électrique. Installez-le dans la zone avec la plus grande perte de chaleur, comme près des fenêtres. Utilisez les supports muraux et les vis fournis. L'unité de contrôle ne doit pas reposer sur le sol. Ne positionnez jamais l'alimentation en haut de l'appareil.

Spécifications du Texte de Prescription

Novella Bains Electrique dispose d'éléments chauffants elliptiques horizontaux soudés dans des collecteurs verticaux en forme de D de 50x30mm. C'est un radiateur électrique de salle de bain avec un fluide conducteur de chaleur et un contrôle Tempco RF Elec. Il comprend six modes de fonctionnement, un contrôle de démarrage adaptatif et une détection de fenêtre ouverte. La couleur standard est RAL 9016, mais d'autres couleurs sont disponibles. L'installation comprend des supports muraux, des vis et des chevilles. Les dimensions varient de 700 à 1972mm en hauteur et de 400 à 600mm en longueur. La pression de travail maximale est de 8 bars avec conformité EN 442.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------