



- Elliptische buisontwerp voor optimale warmteverdeling en een moderne uitstraling
- Intelligente elektronische bediening
- Energie-efficiëntie
- Stevige constructie
- Eenvoudige installatie

Beschrijving

De JAVA E badkamer radiator heeft een uniek elliptisch buisontwerp voor optimale warmteverdeling en een moderne uitstraling. Het gebruikt Tempco RF Elec intelligente bediening met zes bedrijfsmodi, waaronder Comfort en Eco. Verkrijgbaar in meerdere maten en de standaardkleur RAL 9016, beschikt JAVA E ook over adaptieve startregeling en open raamdetectie voor energie-efficiëntie. Wandmontage hardware is inbegrepen voor eenvoudige installatie en veilige plaatsing

Toepassingsgebied

JAVA E is ideaal voor badkamerinstallaties dankzij het slanke, elliptische buisontwerp. Het werkt goed in ruimtes die efficiënte handdoekdroging en verwarming nodig hebben. Bedrijfsparameters omvatten een vermogensbereik van 0,35 kW tot 1,50 kW en een maximale werkdruk van 8 bar.

Selectiecriteria

Voor het kiezen van JAVA E, houd rekening met de grootte van uw kamer, benodigde warmte-output en ontwerpvoorkeuren. Gebruik onze brochure of ontwerpdienst voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de onderkant van de radiator zich op minstens 150 mm van de vloer en 50 mm van de muur bevindt. Plaats deze niet boven een stopcontact. Installeer in het gebied met het hoogste warmteverlies, zoals bij ramen. Gebruik de meegeleverde muurbeugels en schroeven. De besturingseenheid mag niet op de vloer rusten. Plaats de stroomvoorziening nooit bovenop het apparaat.

Specificatie van receptteksten

Tekst: JAVA E beschikt over horizontale elliptische verwarmingselementen die zijn gelast aan 50x30mm verticale D-vormige collectoren. Het is een elektrische badkamer radiator met warmtegeleidende vloeistof en Tempco RF Elec besturing. Het omvat zes bedrijfsmodi, adaptieve startcontrole en open raam detectie. De standaardkleur is RAL 9016, maar andere kleuren zijn beschikbaar. De installatie omvat muurbeugels, schroeven en pluggen. De afmetingen variëren van 700-1972mm in hoogte en 400-600mm in lengte. De maximale werkdruk is 8 bar met EN 442 naleving

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Standaard
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Horizontaal, Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met sierbekleding		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Elektrische aansluiting		Verbindingssnoer met stekker
Kleur		Wit
Hoogte	Millimeter (mm)	700, 912, 1330, 1540, 1760, 1970
Diepte	Millimeter (mm)	120
Gewicht	Kilogram (kg)	2.976, 12.5875, 13.6325, 16.2545, 18.525, 23.427, 24.26, 32.167
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksaanwijzing		Yes
Detectie open venster		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	F4MM00700500G300	
	F4MM00910400G300	
	F4MM00910500G300	
	F4MM01330400G300	
	F4MM01330500G300	
	F4MM01540500G300	
	F4MM01760600G300	
	F4MM01970600G300	