

Fiche Technique

9/12/2025

Towel Warmers

Aloha Surf Electrique Speed'Air

France - Finimetal



- Design élégant
- Chauffage efficace
- Fonction double
- Construction durable
- Options de couleurs disponibles

Description

Aloha Surf Electrique Speed'Air présente des Tuyeaux ovales aplatis et élégants, créant une courbe raffinée qui améliore l'esthétique de toute salle de bain. Construit pour durer avec un profil en acier de haute qualité, il fonctionne à une pression maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C. La couleur standard est le blanc RAL 9016, avec des couleurs personnalisées disponibles. Facile à monter et à entretenir, ce radiateur assure chaleur et sèche les serviettes

Domaine d'application

Aloha Surf Electrique Speed'Air est idéal pour les salles de bains, offrant à la fois chauffage et séchage des serviettes. Convient aux applications domestiques et commerciales, avec une pression de travail maximale de 8 bars et une plage de puissance de 199-418 W. Couleur standard RAL 9016; autres teintes disponibles.

Critères de sélection

Choisissez Aloha Surf Electrique Speed'Air en fonction de la puissance thermique requise et des dimensions d'installation. Utilisez notre service de conception pour des sélections détaillées, ou consultez notre brochure pour des conseils rapides.

Instructions de base pour l'utilisateur

Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation en eau est coupée. Montez le radiateur en utilisant les supports inclus, en veillant à ce qu'il soit de niveau. Connectez l'entrée et la sortie au système de plomberie existant. Remplissez le système, purgez l'air et vérifiez les fuites. Nettoyez régulièrement l'unité avec un chiffon doux pour maintenir son apparence. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Si vous remarquez des dysfonctionnements, contactez un technicien qualifié pour les réparations.

Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs de salle de bain Aloha Surf Electrique Speed'Airsont dotés de Tuyeaux ovales aplatis, créant une courbure douce et rencontrant des lignes strictes des deux côtés. Fabriqués en acier de haute qualité avec une pression de service maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C, ils sont disponibles en blanc standard RAL 9016 et en d'autres couleurs sur demande. Le radiateur se connecte via 2 filetages internes G 1/2" et comprend des supports de montage réglables. Idéal pour les applications domestiques et commerciales de salle de bain, il offre une combinaison de chauffage et de séchage de serviettes

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Hauteur	millimètre (mm)	840, 1220, 1750
Longueur	millimètre (mm)	500, 600
Profondeur	millimètre (mm)	145
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	386, 549, 778, 923
Exposant N		1.215, 1.226, 1.265, 1.299
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	4, 6, 8, 9
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.397, 4.536, 6.546, 6.71
Watt Absolu	watt (W)	386, 549, 778, 923
Poids	kilogramme (kg)	2.34, 10.58, 12.98, 17.68

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
ALO1450MS	F43G00840500SB20	Radiateur Sèche-serviettes mixte ALO S Sp 14T50 MIX S R2 BlnSan
ALO2050MS	F43G01220500SB20	Radiateur Sèche-serviettes mixte ALO S Sp 20T50 MIX S R2 BlnSan
ALO2850MS	F43G01750500SB20	Radiateur Sèche-serviettes mixte ALO S Sp 28T50 MIX S R2 BlnSan
ALO2860MS	F43G01750600SB20	Radiateur Sèche-serviettes mixte ALO S Sp 28T60 MIX S R2 BlnSan